

XTG 80W90 TDL

Âncora

Bardahl 80W90 TDL – Um único óleo para caixas e diferenciais, com proteção total em serviço pesado!

Descrição

O Bardahl 80W90 TDL é um lubrificante de engrenagens mineral de extrema pressão (EP) do tipo TDL – Total Drive Line, desenvolvido para caixas de velocidades manuais, diferenciais e transmissões finais, onde se pretende uma solução única, robusta e fiável.

A sua formulação equilibrada combina aditivos EP de elevada eficácia com agentes antidesgaste, antioxidantes e anticorrosivos, garantindo proteção eficaz das engrenagens, resistência ao choque mecânico e estabilidade térmica em aplicações severas.



Aplicação

O BARDAHL XTG 80w90 TDL é particularmente adequado para engrenagens hipoides altamente carregadas. Para caixas manuais e diferenciais. Total Drive Line.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

API	GL-3/ GL4/ GL5/ MT1
ZF	TE-ML 02B/04G/05 ^a /07 ^a /12L/12M/16B /16C/16D/17H /21A
MIL	MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E
DAF	DAF
MAN	341 Typ Z2 / 342 Typ M2
Scania	STO 1:0
MB	235.0

Iveco

Iveco

Propriedades

- Oferece uma resistência muito boa a altas temperaturas,
- Oferece propriedades de extrema pressão (EP) muito fortes,
- Possui um ponto de fluidez baixo,
- Fornece alta resistência contra corrosão e oxidação,
- Oferece propriedades anti-desgaste e anti-espuma.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,888
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	125,8
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	15,00
Índice de viscosidade		122
Ponto de fulgor °C	°C	234
Ponto de fluidez °C	°C	-36

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

34981
12 X 1l