

RACING MANUAL GEARBOX TREATMENT

Âncora

Bardahl SLR Racing Manual Gear Box Treatment – Máxima performance, suavidade e proteção sob condições extremas de competição!

Descrição

O Bardahl SLR Racing Manual Gear Box Treatment é um aditivo 100% sintético de alto desempenho desenvolvido para caixas de velocidades manuais e diferenciais utilizados em competição e condução desportiva extrema.

A sua fórmula exclusiva, baseada na tecnologia Bardahl Polar Plus + Fullerene C60, cria uma película molecular ultrarresistente que se fixa às superfícies metálicas, reduzindo o atrito e o desgaste mesmo sob cargas e temperaturas extremas.

Proporciona suavidade nas trocas de marcha, estabilidade térmica superior e máxima proteção mecânica, garantindo desempenho consistente e maior durabilidade dos componentes.



Aplicação

- Recomendado para caixas manuais, diferenciais e caixas de transferência em viaturas de competição, rally, track day e performance desportiva;
- Compatível com todos os óleos GL-4 e GL-5, minerais, semissintéticos ou sintéticos;
- Ideal para veículos que operam em altas rotações e sob condições severas de binário e temperatura.

Propriedades

- Tecnologia Polar Plus + Fullerene C60 para proteção molecular ativa.
- Reduz significativamente o atrito e o desgaste das engrenagens.
- Mantém a viscosidade e estabilidade térmica em altas temperaturas.
- Compatível com metais não ferrosos e vedantes modernos.
- Previne a corrosão, oxidação e formação de vernizes.

- Garante excelente lubrificação sob condições de alta pressão (EP)..

Benefícios

- Melhora a precisão e suavidade das trocas de marcha;
- Reduz ruídos e vibrações nas engrenagens;
- Prolonga a vida útil dos componentes internos da transmissão;
- Evita micro soldagens em engrenagens sob cargas elevadas;
- Maximiza a eficiência mecânica e o rendimento da transmissão;
- Mantém o desempenho estável mesmo em competição intensa.

Instruções para uso

- Direção Assistida: adicione o produto no reservatório até o nível máximo.
- Caixa de velocidades automática: adicione a garrafa ao depósito até um máximo de 10% da sua capacidade.

Referências Disponíveis

13105-SLR

12 X 150ml