

## XTG 75W80 MTF

### Âncora

Bardahl 75W80 MULTI MTF – Um único óleo, múltiplas aplicações e mudanças sempre suaves!

### Descrição

O Bardahl 75W80 MULTI MTF é um lubrificante 100% sintético de baixa viscosidade, desenvolvido para caixas de velocidades manuais e transmissões transaxle de múltiplos fabricantes, onde é exigida elevada compatibilidade, suavidade de engrenagem e eficiência energética.

A sua formulação Multi MTF (Multi Manual Transmission Fluid) combina bases sintéticas de alto índice de viscosidade com aditivos antidesgaste e EP de última geração, garantindo proteção eficaz das engrenagens e sincronizadores, sem comprometer o conforto das mudanças.



### Aplicação

O BARDAHL XTG 75w80 Multi MTF é particularmente adequado para veículos europeus e asiáticos. Este lubrificante também é adequado para viscosidades mais baixas, como 70w75, 70w90, 75w, 75w95, 75w90, que exigem as mesmas especificações.

### Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

API	GL4
FIAT	MZ1 / MZ6 / MZ7
FORD	WSD-M2C200-C / WSS-M2C200-D2 / ESDM2C186-A
GM	GMW16612 / 1940004 / 19259104 (BOT303) GM 1940182 / 1940764 / 1940768
HONDA	MTF / MTF-II / MTF-III
MERCEDES BENZ	MB 235.10

NISSAN	MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)
PSA	B71 2330 / 2315 / 2316
MTF	94
Tranself	NFJ / NFP / TRJ / TRP / TRT / TRX / TRZ
VOLVO	97308 / 97309
VW	G 009 317 / G 052 171 / G 052 178 / G 052 512 / G 055 512 / G 052 527 / G 052 726 / G 060 726 / G 070 726 / G 50

## Propriedades

- Oferece uma resistência muito boa a altas e baixas temperaturas,
- Excelentes propriedades de limpeza,
- Possui um ponto de fluidez baixo,
- Fornece alta resistência contra corrosão e oxidação,
- Oferece propriedades anti-desgaste e anti-espuma.

## Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,861
Viscosidade a 40°C	mm²/s	45,20
Viscosidade a 100°C	mm²/s	9,00
Índice de viscosidade		185
Ponto de fulgor °C	°C	208
Ponto de fluidez °C	°C	-45

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

## Recomendações

**Manuseio:** Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

**Armazenamento:** Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

## Referências Disponíveis

34991	34998
12 X 1l	20l