

XTF FORK SAE 10

Âncora

Bardahl XTF Fork SAE 10 – Controlo absoluto da suspensão, resposta precisa e conforto máximo em qualquer terreno!

Descrição

O Bardahl XTF Fork SAE 10 é um óleo de forquilhas (suspensão) de elevado desempenho, formulado para garantir amortecimento estável, resposta consistente e proteção superior dos componentes da suspensão dianteira.

A sua formulação com óleos base de alta qualidade e aditivos antidesgaste, antioxidantes e antiespuma assegura funcionamento suave e previsível, mantendo as características de viscosidade mesmo sob uso intensivo, variações de temperatura e condução exigente.

Ideal para motociclos de estrada, off-road e competição, o XTF Fork SAE 10 proporciona maior controlo, conforto e estabilidade, contribuindo para uma condução mais segura e precisa.



Aplicação

- Forquilhas (suspensão dianteira) de motociclos;
- Suspensões convencionais e invertidas (USD);
- Motociclos de estrada, off-road, enduro, motocross e competição;
- Utilização desportiva e profissional;
- Conforme especificação SAE recomendada pelo fabricante.

Propriedades

O Bardahl XTF Fork SAE 10 assegura:

- Viscosidade estável em ampla gama de temperaturas;
- Amortecimento consistente e previsível;
- Redução do desgaste dos componentes internos;
- Excelente proteção contra oxidação e corrosão;

- Minimização da formação de espuma, garantindo resposta constante;
- Funcionamento suave da suspensão, mesmo em uso severo.

Benefícios

- Melhora o controlo e a estabilidade da moto;
- Resposta precisa da suspensão;
- Conforto superior em estrada e off-road;
- Prolonga a vida útil das forquilhas;
- Ideal para condução desportiva e exigente;
- Desempenho consistente ao longo do tempo.

Dados Técnicos

Viscosidade a 40°C	29,7 cSt
Viscosidade a 100°C	6,9 cSt
Densidade a 15°C	0,841 kg/l
Índice de viscosidade	208
Ponto de fulgor	184,5°C
Ponto de fluídez	-33°C

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Instruções para uso

- Utilizar de acordo com as especificações do fabricante da suspensão;
- Drenar completamente o óleo usado antes da substituição;
- Ajustar o nível conforme manual técnico da motocicleta;
- Não misturar com óleos de características diferentes sem validação técnica.

Referências Disponíveis

534422112A
12 X 1l