

XTG 75W90

Âncora

Bardahl XTG 75W90 – Máxima proteção e eficiência para transmissões modernas!

Descrição

O Bardahl XTG 75W90 é um óleo lubrificante sintético multiviscoso de elevado desempenho, desenvolvido para transmissões manuais e diferenciais que operam sob condições severas de carga e temperatura. A sua fórmula com aditivos de extrema pressão (EP), antioxidantes e antidesgaste assegura proteção superior contra desgaste, oxidação e formação de depósitos.

Graças à sua tecnologia avançada, proporciona excelente estabilidade térmica, fluidez a baixas temperaturas e película lubrificante duradoura, assegurando trocas suaves e maior vida útil dos componentes.



Aplicação

- Diferenciais hipoides de veículos leves e pesados;
- Transmissões manuais de automóveis, camiões e autocarros;
- Eixos motrizes e caixas de engrenagens de alto desempenho;
- Equipamentos agrícolas e de construção que exijam óleo API GL-5.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

API	GL5
MIL	MIL-L 07A/17B
ZF	TE-ML 07A/ 17B
VW	G 052 539 / 052 145

Propriedades

- Oferece propriedades de Extrema Pressão (EP) muito robustas;
- Possui um ponto de fluidez baixo;
- Confere uma alta resistência à corrosão e oxidação;
- Proporciona propriedades antidesgaste e antiespuma;
- Possui deslizamento limitado;
- Proteção máxima contra desgaste e cargas severas;
- Redução de ruídos e vibrações nas engrenagens;
- Prolonga a vida útil de transmissões e diferenciais.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,878
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	87,9
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	15,20
Índice de viscosidade		184
Ponto de fluidez °C	°C	200
Ponto de fulgor	°C	-42

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

36381	36383	36388	36384	36387
12 X 1l	3 X 5l	20l	60l	205l