

XTS 5W30

Âncora

Bardahl XTS 5W30 – A combinação perfeita entre eficiência, proteção e desempenho duradouro!

Descrição

Óleo de motor totalmente sintético formulado com aditivos de desempenho de última geração para reduzir o atrito, eliminar lamas e otimizar o consumo de combustível.

Desenvolvido para motores a gasolina e diesel modernos, com ou sem turbo, o Bardahl XTS 5W30 garante lubrificação imediata desde o arranque a frio, assegurando estabilidade térmica, economia de combustível e durabilidade prolongada do motor. Compatível com os mais recentes sistemas de pós-tratamento (CAT, DPF, GPF), é ideal para veículos de última geração que exigem baixa viscosidade e reduzidas emissões.



Aplicação

A BARDAHL XTS 5w30 foi especialmente formulada para lubrificar motores a gasolina e diesel, equipados ou não com turbo, de carros de passeio e furgões de entrega. É particularmente adequada para motores FORD modernos, mas também atende aos requisitos dos níveis de especificação anteriores M2C 913-A, B e C.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

API	SL/CF
ACEA	A5/B5
FORD	WSS-M2C913-D
RENAULT	RN0700
JAGUAR – LAND ROVER	STJLR.03.5003

Propriedades

- Evita o consumo excessivo de combustível;
- Oferece uma viscosidade estável e um alto índice de viscosidade;
- Proporciona uma excelente resistência ao "cisalhamento";
- É altamente resistente à oxidação;
- Oferece excelentes propriedades de dispersão e detergência;
- Forma uma película lubrificante em alta temperatura;
- Facilita a partida a frio;
- Contém aditivos reforçados anticorrosivos, antidesgaste e antiespuma.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,855
Viscosidade a -35°C	mPa.s	3890
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	54,5
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	9,9
Índice de viscosidade		170
Ponto de fluidez °C	°C	-39
Alcalinidade TBN	mgKOH/g	10,1
Ponto de fulgor	°C	220

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

36541	36543	36544	36547
12X1l	3 X 5l	60l	205l