

## XTM 15W40 Multifleet

### Âncora

Bardahl XTM 15W40 Multifleet – Um só óleo para toda a frota: potência, proteção e versatilidade em qualquer aplicação!

### Descrição

O Bardahl XTM 15W40 Multifleet é um óleo lubrificante multiviscoso de base mineral de elevado desempenho, formulado para motores a gasolina e diesel, aspirados ou turboalimentados. A sua tecnologia avançada garante excelente proteção contra desgaste, depósitos e oxidação, assegurando a máxima durabilidade e eficiência do motor.

Graças à sua formulação multifrota, é adequado tanto para veículos leves como pesados, reduzindo a complexidade de gestão de lubrificantes em oficinas e frotas mistas.



### Aplicação

- Motores a gasolina, diesel e GPL (com ou sem turboalimentação);
- Frotas mistas de veículos leves, comerciais, pesados, agrícolas e de construção;
- Equipamentos industriais e geradores;
- Ideal para aplicações que exijam óleo SAE 15W40.

### Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	E7
API	CH-4/SJ
MB	228.1
MAN	3275-1
CAT	ECF-1-a
CUMMINS	CES 20076/20077
MTU	Type 12
VOLVO	VDS2

## Propriedades

O óleo Bardahl XTM 15W40 Multifleet combina bases minerais altamente refinadas com aditivos dispersantes, detergentes, antioxidantes e antidesgaste. Cumpre especificações internacionais exigentes, garantindo estabilidade da viscosidade, proteção contra ferrugem e formação mínima de borras.

## Dados Técnicos

Densidade a 20°C	Kg/l	0,886
Viscosidade a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	102
Viscosidade a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14
Índice de viscosidade		140
Ponto de fulgor °C	°C	220
Ponto de fluidez °C	°C	-33
TBN	mgKOH/g	11,1

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

## Recomendações

**Manuseio:** Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

**Armazenamento:** Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

## Referências Disponíveis

36883	36888	36884	36887
3 X 5l	20l	60l	205l