

XTRA 10W40

Âncora

Bardahl XTRA 10W40 – Confiabilidade, limpeza e performance para o dia a dia do seu motor!

Descrição

O Bardahl XTRA 10W40 é um óleo de motor semissintético multigraduado desenvolvido para oferecer proteção confiável e duradoura a motores a gasolina e gasóleo.

A sua formulação com aditivos de alto desempenho garante excelente lubrificação, limpeza interna e resistência à oxidação, proporcionando arranques rápidos, menor consumo de óleo e maior durabilidade do motor.



Aplicação

- Motores a gasolina, gasóleo e GPL, com ou sem turbo;
- Veículos ligeiros e comerciais;
- Ideal para motores com quilometragem média a elevada;
- Adequado para utilização em todas as estações do ano.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	A3 / B3
API	SN / CF
VW	501.01 / 505.00
MB	229.1

Propriedades

- Proteção eficaz contra desgaste e corrosão;
- Elevada estabilidade térmica e resistência à oxidação;
- Mantém o motor limpo e eficiente, reduzindo a formação de depósitos;
- Boa fluidez a baixas temperaturas e estabilidade a altas;
- Reduz o consumo de óleo e melhora a eficiência do motor;
- Excelente relação custo/desempenho para uso profissional e diário

Dados Técnicos

Densidade a 20°C	Kg/l	0,846
Viscosidade a -25°C	cmPa.s	<6800
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	85
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	14
Índice de viscosidade		164
Ponto de fluidez °C	°C	-36
Ponto de fulgor	°C	234
TBN	mgKOH/g	10,1

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

34131	34133	34134	34137
12 X 1l	3 X 5l	60l	205l