

## XTRA 5W40

### Âncora

Bardahl XTRA 5W40 – Desempenho confiável e proteção total para motores modernos a gasolina e diesel!

### Descrição

O Bardahl XTRA 5W40 é um óleo de motor sintético multigraduado, desenvolvido com aditivos de alta performance para oferecer proteção superior, excelente estabilidade térmica e máxima durabilidade do motor.

A sua formulação garante resistência à oxidação, redução do desgaste, e manutenção da limpeza interna do motor, assegurando desempenho confiável tanto em condução urbana quanto sob condições severas.



### Aplicação

- Motores a gasolina, gasóleo e GPL, com ou sem turbo;
- Veículos ligeiros e comerciais;
- Adequado para motores equipados com sistemas Start-Stop;
- Ideal para condução em altas temperaturas e longos percursos.

### Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

|               |             |
|---------------|-------------|
| ACEA          | C3          |
| API           | SN          |
| VW            | 505.01      |
| MERCEDES BENZ | MB 229.51   |
| BMW           | Longlife-04 |

## Propriedades

- Ajuda a limitar a formação de cinzas de combustão;
- Forma um filme lubrificante que protege o motor em alta temperatura;
- Oferece excelentes propriedades de dispersão e detergência;
- Facilita a partida a frio;
- Fornece alta proteção contra corrosão, desgaste e formação de espuma.

## Dados Técnicos

|                       |                    |       |
|-----------------------|--------------------|-------|
| Densidade a 20°C      | Kg/l               | 0,846 |
| Viscosidade a -30°C   | mPa.s              | 6000  |
| Viscosidade a 40°C    | mm <sup>2</sup> /s | 83    |
| Viscosidade a 100°C   | mm <sup>2</sup> /s | 13,40 |
| Índice de viscosidade |                    | 164   |
| Ponto de fluidez °C   | °C                 | -30   |
| Ponto de fulgor       | °C                 | 236   |
| TBN                   | mgKOH/g            | 7,8   |

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

## Recomendações

**Manuseio:** Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

**Armazenamento:** Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

## Referências Disponíveis

| 34121   | 34123  | 34124 | 34127 |
|---------|--------|-------|-------|
| 12 X 1l | 3 X 5l | 60l   | 205l  |