

## INSTEAD OF LEAD

### Âncora

Bardahl Instead of Lead – Proteção total das válvulas e desempenho ideal para motores clássicos a gasolina!

### Descrição

O Bardahl Instead of Lead é um aditivo substituto de chumbo formulado para proteger as sedes das válvulas em motores a gasolina projetados originalmente para combustíveis com chumbo.

A sua fórmula contém agentes de proteção metálica que criam uma camada protetora nas válvulas e assentos, reduzindo o atrito e evitando a recaída das válvulas.

Com a exclusiva tecnologia Bardahl Polar Plus + Fullerene C60, o produto garante lubrificação contínua, limpeza e proteção anticorrosiva em todo o sistema de combustão, sem afetar a performance nem danificar o catalisador.



### Aplicação

- Indicado para motores clássicos, antigos ou colecionáveis projetados para gasolina com chumbo;
- Compatível com todos os tipos de gasolina sem chumbo, incluindo E5 e E10;
- Pode ser utilizado em veículos, motas, barcos e equipamentos estacionários.

### Propriedades

Bardahl Instead Of Lead possui um efeito lubrificante nas válvulas e nos assentos de válvula, formando uma película protetora. Isso evita o contacto metal com metal e reduz a erosão dos assentos de válvula, mantendo o encaixe da válvula na posição ideal quando fechada. Aumenta o desempenho e evita o desgaste prematuro do motor. A formulação queima-se completamente sem deixar qualquer resíduo.

- Permite a utilização de gasolina sem chumbo em motores de 2 e 4 tempos concebidos para funcionar com combustível com chumbo;
- Protege as peças mecânicas de danos;
- Prolonga a vida útil do motor.

## Benefícios

- Protege sedes e válvulas contra desgaste e recuo;
- Permite o uso seguro de gasolina sem chumbo em motores antigos;
- Melhora a durabilidade e a eficiência do motor;
- Evita perdas de compressão e falhas de ignição;
- Mantém a potência e o desempenho original do motor;
- Previne a formação de depósitos e resíduos de combustão.

## Dados Técnicos

Cor	Vermelho
Estado físico a 20°C	Líquido
Ponto de Fulgor	62°C
Densidade Relativa	0,800 g/ml
Viscosidade	< 7 cSt

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

## Instruções para uso

Adicione Bardahl Instead of Lead todas as vezes reabastecer e antes de adicionar gasolina ao tanque.

- Desaparafuse a tampa e 'aperte' a garrafa<
- Preencha a medida graduada superior (10 ml para 10 L de combustível).<
- Despeje no tanque.

## Referências Disponíveis

1158B
12 X 500ml