

XTC C60 10W40

Âncora

Bardahl XTC C60 10W40 MOTO – Desempenho de corrida e proteção total com tecnologia Polar Plus + Fullerene C60!

Descrição

O Bardahl XTC C60 10W40 é um óleo 100% sintético de alta tecnologia, desenvolvido para motores de motociclos de 4 tempos de elevada performance — seja em estrada, uso urbano ou competição.

A sua formulação incorpora a tecnologia exclusiva Bardahl Polar Plus + Fullerene C60, que cria uma película molecular ultra-resistente, aderindo às superfícies metálicas do motor e reduzindo o atrito de forma duradoura.

O resultado é uma melhor resposta do motor, menor temperatura de funcionamento, trocas suaves e maior durabilidade da embraiagem e dos componentes internos.



Aplicação

- Especialmente indicado para motos de estrada, trail, touring e desportivas, equipadas com motores 4T de alto rendimento;
- Adequado para motores com ou sem embraiagem húmida, aspirados ou turboalimentados;
- Compatível com gasolina, etanol e misturas sintéticas.
- Oferece excelente estabilidade térmica, mantendo a viscosidade ideal mesmo sob altas rotações e temperaturas elevadas.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

JASO	MA-MA2
API	SN
SAE	10W40

Propriedades

- Melhora o desempenho do motor, permitindo maior eficiência com máxima confiabilidade mecânica.;
- Adequado para motores que exigem especificamente lubrificantes extremamente fluidos;
- Elevada estabilidade térmica e resistência à oxidação;
- Proteção excepcional da embraiagem húmida;
- Redução do atrito e do desgaste em regime de alta rotação;
- Desempenho superior em temperaturas extremas;
- Trocas de velocidade suaves e silenciosas.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	0,853
Viscosidade a 40°C	99,6
Viscosidade a 100°C	15,0
Índice de viscosidade	158
Ponto de fulgor	211
Ponto de Fluidez	-39
T.B.N	7,8

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

213232112A	213233301A	213233401A
12X1l	60l	200l