

## XTC-M 20W50

### Âncora

Bardahl XTC-M 20W50 – Proteção robusta e desempenho constante para motores 4T sob altas temperaturas e condições severas!

### Descrição

O Bardahl XTC-M 20W50 é um óleo lubrificante 100% sintético formulado para motociclos de 4 tempos de média e alta cilindrada, que operam sob elevadas temperaturas e condições exigentes. Ideal para Harley Davidson.

Graças à sua viscosidade equilibrada e à sua estabilidade térmica superior, garante lubrificação estável, trocas suaves e proteção máxima da embraiagem húmida mesmo em uso prolongado e intenso.



### Aplicação

Recomendado para motociclos de estrada, touring, custom e scooters equipados com motores 4T, aspirados ou turboalimentados. Ideal para condições de calor extremo, uso contínuo e longas distâncias. Compatível com embraiagens húmidas e combustíveis gasolina, etanol e misturas sintéticas.

### Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

API	SN compatível com SM, SL, SJ, SH, SG, SF
JASO	MA2

## Propriedades

- O BARDAHL XTC-M 15W50 oferece desempenho de fricção adaptado para uma resposta mais rápida dos comandos da embreagem;
- A BARDAHL selecionou as melhores bases sintéticas hidrotratadas para maior estabilidade, economia de energia e desempenho;
- Os aditivos de performance BARDAHL utilizados nesta fórmula garantem ação anti-desgaste superior a outros óleos tradicionais, bem como o mais alto nível de resistência ao cisalhamento para proteger as partes móveis e estender a vida útil do motor e da caixa de câmbio;
- Propriedades anticorrosivas e antiespumantes;

## Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,880
Viscosidade a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	158,82
Viscosidade a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	17,86
Índice de viscosidade		124
Ponto de fluidez °C	°C	-27
Alcalinidade TBN	mgKOH/g	7,45
Ponto de fulgor	°C	234

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

## Recomendações

**Manuseio:** Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

**Armazenamento:** Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

## Referências Disponíveis

35771

12X1L