

PREVENTIVE DPF

Âncora

Tratamento preventivo para FAP/DPF, concebido para apoiar e otimizar a regeneração, reduzir a acumulação de fuligem e prolongar a vida útil do filtro, especialmente em uso urbano e trajetos curtos.

Descrição

O Bardahl Preventive DPF é um aditivo para combustível Diesel desenvolvido para prevenir a saturação prematura do filtro de partículas, ajudando a manter a eficiência do sistema de pós-tratamento. Atua ao facilitar a combustão das partículas de fuligem e ao apoiar as condições de regeneração, reduzindo riscos de perda de performance e aumento de consumo associados a entupimento.



Aplicação

- Veículos Diesel equipados com FAP/DPF.
- Especialmente recomendado para:
 - trajetos curtos,
 - condução em cidade,
 - padrões de utilização onde a regeneração natural é menos frequente.
- Uso preventivo; pode ser usado após uma limpeza curativa do DPF (quando aplicável).

Propriedades

- Suporta e otimiza a regeneração do DPF/FAP;
- Facilita a combustão das partículas de fuligem no filtro;
- Previne a saturação prematura do filtro de partículas;
- Minimiza a formação de fuligem;
- Ajuda a evitar aumento de consumo, perda de potência e intervenções dispendiosas ligadas a obstrução do filtro.

Benefícios

- Prolonga a vida útil e o funcionamento correto do FAP/DPF;
- Menos risco de entupimento em uso urbano/curto;
- Ajuda a manter desempenho estável e consumo controlado ao longo do tempo.

Dados Técnicos

Cor	Castanho
Estado físico a 20°C	Líquido
Densidade relativa	0,785-0,8 (20°C)
Viscosidade Kinemática	< 20 mm ² /s (40°C)
Ponto de Fulgor	63,5°C

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Instruções para uso

- Espere a luz de reserva de combustível acender.
- Despeje o conteúdo de uma garrafa no tanque e adicione 30L de combustível.
- Com o motor aquecido, conduza entre 2.500 e 3.000 rpm durante 20 minutos e, em seguida, conduza normalmente até o consumo completo do combustível tratado.
- Reabasteça normalmente.

Referências Disponíveis

3612

12 X 300ml