

XTEC OW30 F

Âncora

Bardahl XTEC OW30 F – Eficiência, limpeza e proteção total para motores Ford e Jaguar Land Rover!

Descrição

O Bardahl XTEC OW30 F é um óleo de motor 100% sintético de alta tecnologia, desenvolvido para motores Ford a gasolina e gasóleo que exijam a especificação WSS-M2C950-A ou ACEA C2.

A sua fórmula de baixa viscosidade e tecnologia Low SAPS garante excelente economia de combustível, máxima proteção contra o desgaste e total compatibilidade com sistemas de pós-tratamento (DPF/FAP).



Aplicação

- Motores a gasolina e diesel (com ou sem turbo);
- Veículos Start-Stop e híbridos;
- Equipado com catalisadores e filtros de partículas (DPF/GPF);
- Especificamente recomendado para motores que exijam óleo SAE OW30 conforme: Ford WSS-M2C950-A, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007, ACEA C2/C3, API SP;
- Adequado também para veículos PSA, Toyota, Volvo e Mazda que usem especificação ACEA C2/C3;

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	C2
JAGUAR LAND ROVER	STJLR.03.5007
FORD	WSS-M2C950-A

Propriedades

- Menor consumo de combustível;
- Oferece excelentes propriedades de dispersão e detergência;
- Facilita a partida a frio mesmo em temperaturas muito baixas;
- Alta resistência à oxidação;
- Antiespuma, antidesgaste, anticorrosão;
- Alto e estável índice de viscosidade;
- Baixo teor de cinzas, fósforo e enxofre (SAPS).

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,845
Viscosidade a -35°C	mPa.s	5800
Viscosidade a 40°C	mm²/s	49,30
Viscosidade a 100°C	mm²/s	10,00
Índice de viscosidade		189
Ponto de fluidez °C	°C	-45
Alcalinidade TBN	mgKOH/g	7,7
Ponto de fulgor	°C	230

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

36851	36853	36854	36857
12X1L	3 X 5L	60L	205L