

XTC 10W40

Âncora

Bardahl XTC 10W40 – Potência, limpeza e proteção duradoura para motores modernos a gasolina e diesel!

Descrição

O Bardahl XTC 10W40 é um lubrificante semissintético de alto desempenho, desenvolvido para motores modernos a gasolina, diesel e GPL, com ou sem turboalimentação.

O Bardahl XTC 10W40 oferece excelente estabilidade térmica, elevada resistência à oxidação e proteção prolongada contra a formação de depósitos e borras, garantindo desempenho consistente e máxima durabilidade do motor.



Aplicação

- Motores a gasolina, diesel e GPL (aspirados ou turboalimentados);
- Veículos leves e comerciais;
- Motores multiválvulas e de injeção direta;
- Sistemas com catalisadores e de pós-tratamento de gases;
- Adequado para motores que exijam óleo SAE 10W40.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	A3/B4
API	SN / CF
VW	501.01 / 505.00
MB	229.1
RENAULT	RN 0700

Propriedades

- Proteção total contra desgaste e oxidação;
- Redução do atrito e melhor eficiência energética;
- Estabilidade da viscosidade sob altas temperaturas;
- Menor consumo de óleo;
- Limpeza superior e prevenção de depósitos.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,868
Viscosidade a -25 °C	cP	6500
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	95
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	14,2
Índice de viscosidade		152
Ponto de fluidez °C	°C	-39
TBN	mgKOH/g	10,3

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

36241	36243	36244	36247
12 X 1l	3 X 5l	60l	205l