

XFS AV504 0W30

Âncora

Bardahl TECHNOS XFS AV504 0W30 – Eficiência, estabilidade e proteção total para motores VW, Porsche, Audi, Seat e Skoda!

Descrição

O Bardahl TECHNOS XFS AV504 0W30 é um lubrificante 100% sintético de última geração, especialmente desenvolvido para motores a gasolina e diesel do Grupo Volkswagen (VW, Audi, Porsche, Seat, Skoda) que requeiram um óleo com as homologações VW 504.00 / 507.00.

Formulado com bases sintéticas PAO + Éster e a exclusiva tecnologia Bardahl Polar Plus + Fullerene C60, este óleo cria uma barreira molecular ultra-resistente que reduz o atrito, garante lubrificação constante e protege o motor contra desgaste e oxidação, mesmo sob condições severas.

O TECHNOS XFS AV504 0W30 proporciona excelente economia de combustível, maior durabilidade do motor e compatibilidade total com sistemas de pós-tratamento (DPF/GPF/CAT), sendo ideal para motores LongLife e de última geração com intervalos de troca estendidos.

Aplicação

- Motores a gasolina e diesel (aspirados ou turboalimentados);
- Veículos do Grupo VW-Audi (VW, Audi, Seat, Skoda);
- Compatível com sistemas Start-Stop e filtros de partículas (DPF/GPF);
- Adequado também para veículos que exigem homologações equivalentes Mercedes, BMW e Porsche;
- Recomendado quando o fabricante especifica óleo SAE 0W30.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	C3
VW	504.00 / 507.00 / TL 52545



PORSCHE	C30
BMW	Longlife-04
MERCEDES BENZ	229.31 / 229.51 / 229.52

Propriedades

- Maximiza o desempenho do motor e a eficiência energética;
- Maior longevidade e limpeza de todas as peças do motor;
- Protege a funcionalidade dos filtros de partículas e catalisadores;
- Arranque fácil e lubrificação imediata a baixa temperatura;
- Máxima extensão dos intervalos de troca de óleo.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	g/cm3	0,844
Viscosidade a 40°C	cSt	62,2
Viscosidade a 100°C	cSt	12,2
Índice de viscosidade		193
Ponto de fluidez °C	°C	-48
Ponto de fulgor	°C	196
TBN	mgKOH/g	9

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

203692312A	203693301A	203693401A
12 X 1l	60l	200l