

HYDRAHL XTRA HM 32

Âncora

Óleo hidráulico robusto e estável: menos paragens, mais proteção e maior vida útil do sistema.

Descrição

HYDRAHL XTRA é um óleo de última geração para sistemas hidráulicos em geral e equipamentos industriais ou agrícolas com funções hidráulicas. O HYDRAHL XTRA apresenta estabilidade térmica e oxidativa ideal, permitindo uma longa vida útil.

Aplicação

Indicado para:

- Sistemas hidráulicos industriais ou móveis (equipamentos pesados, construção, minas, agricultura, produção);
- Bombas hidráulicas (engrenagens, palhetas e pistões– ex.: Eaton/Denison);
- Compressores, rolamentos e engrenagens pouco carregadas;
- Sistemas de lubrificação geral e bombas de vácuo (exceto turbinas).
- Aplicações marítimas: Sistemas hidráulicos de navios ou plataformas de petróleo.



Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

Bosch Rexroth	RE 90220 notes
Eaton Brochure	03-401-2010
DIN	51517-2 CL, 51524-2 HLP
Danieli	Standard 0.000.001-R15 (2020)
DENISON	HF-O, HF-1, HF-2
Swedish Standard	SS 155434 AM
MAG IAS	P-68, P-69, P-70
ISO	11158 HM

Propriedades

- Aditivação anti-desgaste (AW) com zinco;
- Anti-corrosão e proteção antirruggem;
- Desaeração e controlo de espuma;
- Boa demulsibilidade (separação água/óleo);
- Estabilidade anti-oxidação;
- Compatível com juntas/vedantes, incluindo sintéticos;
- Contribui para reduzir paragens e facilitar manutenção.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	g/ml	0,875
Viscosidade a 40°C	mm²/s	32
Viscosidade a 100°C	mm²/s	5,5
Índice de viscosidade		105
Ponto de fluidez °C	°C	-33
Ponto de fulgor	°C	210
FZG A/8, 3/90 (DIN 51354)	Estágio	10

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

26048	26047
1 x 20l	1 x 205l