

FUEL WATER REMOVER

Âncora

Bardahl Fuel Water Remover – Elimine a água do combustível e proteja o seu motor contra corrosão e falhas de ignição!

Descrição

O Bardahl Fuel Water Remover é um aditivo de alta eficácia projetado para remover e dispersar a água presente no combustível, garantindo combustão estável, proteção anticorrosiva e maior fiabilidade do sistema de alimentação em motores a gasolina e gasóleo.

A presença de água nos combustíveis — resultante de condensação, armazenamento prolongado ou variações térmicas — é uma das principais causas de corrosão, falhas de injeção, má combustão e avarias no sistema de alimentação. Mesmo pequenas quantidades de humidade podem deteriorar os injetores, provocar falhas no arranque, causar vibrações e gerar emissões excessivas.

A fórmula avançada do Bardahl Fuel Water Remover contém agentes higroscópicos e dispersantes específicos capazes de capturar e neutralizar moléculas de água no interior do depósito, emulsionando-as de forma controlada para posterior eliminação segura pela combustão.

Simultaneamente, a tecnologia Bardahl Polar Plus + Fullerene C60 forma uma película molecular protetora sobre os componentes metálicos, prevenindo corrosão, ferrugem e oxidação em tanques, bombas e linhas de combustível.

Este tratamento é compatível com todos os tipos de combustíveis, incluindo gasolina, gasóleo e biodiesel até B10, sendo ideal para veículos com pouca utilização, motores que operam em ambientes húmidos ou equipamentos armazenados por longos períodos.

O seu uso regular mantém o sistema livre de humidade, evita paragens inesperadas, e preserva a integridade dos injetores e da bomba de combustível, prolongando a vida útil do motor.



O Bardahl Fuel Water Remover é, portanto, uma solução preventiva e corretiva essencial para oficinas, frotas e utilizadores que procuram máxima fiabilidade, eficiência e proteção mecânica.

Aplicação

- Indicado para motores a gasolina e gasóleo, de injeção direta ou indireta.
- Compatível com gasóleo, biodiesel (até B10) e gasolinas E5, E10 e E15.
- Ideal para automóveis, veículos comerciais, motas, barcos, maquinaria e geradores.
- Pode ser utilizado como tratamento preventivo (para evitar condensação) ou curativo (para eliminar humidade acumulada).

Propriedades

- Remove e dispersa água presente no combustível.
- Evita corrosão, ferrugem e oxidação em tanques e componentes metálicos.
- Melhora a estabilidade da combustão e a eficiência do combustível.
- Previne entupimentos e falhas nos injetores e filtros.
- Protege contra degradação microbiana e contaminação aquosa.
- Compatível com gasolina, gasóleo e biodiesel.
- Mantém o combustível estável durante períodos prolongados de inatividade. Compatível com gasóleo e biodiesel.

Benefícios

- Elimina humidade e evita falhas de funcionamento.
- Melhora o arranque e o desempenho em condições húmidas.
- Reduz a corrosão e prolonga a vida útil do sistema de injeção.
- Evita falhas no motor, vibrações e perda de potência.
- Protege o combustível contra degradação e oxidação.
- Ideal para frotas, embarcações e motores estacionários.

Dados Técnicos

Cor	Amarelo
Estado físico	Líquido

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Instruções para uso

Antes de abastecer, deite o conteúdo de uma lata no depósito de combustível.
Uma lata trata até 60 litros de combustível.

Referências Disponíveis

1082B

12 X 300ml