

### ÂNCORA

Libere um Desempenho Incomparável: Eleve Suas Trocas de Marcha com o Racing Manual Gearbox Treatment!

### DESCRIÇÃO

Bardahl Racing Manual Gearbox Treatment é uma formulação especializada desenvolvida para aprimorar o desempenho e prolongar a vida útil de transmissões manuais em veículos de corrida. Esse tratamento avançado reduz o atrito e o desgaste, garantindo trocas de marcha mais suaves e maior eficiência. Ele foi projetado para suportar as pressões e temperaturas extremas típicas de ambientes de corrida de alta performance, oferecendo proteção ideal para os componentes da caixa de velocidades.



O tratamento contém aditivos exclusivos anti-desgaste que formam uma película protetora nas superfícies metálicas, minimizando o contato metal-metal e reduzindo o risco de danos. Isso resulta em maior durabilidade da transmissão e desempenho consistente em condições exigentes. Bardahl Racing Manual Gearbox Treatment é compatível com todos os tipos de óleos para transmissões manuais, tornando-se uma escolha versátil para diversas aplicações de corrida.

Ao manter a integridade da caixa de câmbio, este tratamento ajuda a preservar a potência do motor e a melhorar a resposta do veículo. É especialmente benéfico para entusiastas de corridas que buscam otimizar o desempenho do seu veículo sem abrir mão da durabilidade. O compromisso da Bardahl com a qualidade garante que este produto atenda às exigências rigorosas das competições, proporcionando tranquilidade para pilotos e mecânicos.

### PROPRIEDADES

- Reduz o desgaste dos dentes das engrenagens
- Aumenta o desempenho da caixa de velocidades graças à redução de atrito que proporciona
- Diminui a temperatura de operação



- Reduz a oxidação e protege contra corrosão
- Facilita a troca de mudanças graças às suas propriedades lubrificantes
- Reduz ruídos na caixa de velocidades
- Protege a caixa de velocidades durante corridas de sprint e endurance

### BENEFÍCIOS

- Prolonga a vida útil da caixa de mudanças
- Aprimora o desempenho geral da transmissão
- Reduz ruídos e vibrações durante as trocas de marcha
- Minimiza o desgaste dos componentes da caixa de mudanças
- Melhora a eficiência de combustível ao reduzir a perda de energia

### PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Cor	Amarelo
Estado físico a 20°C	Líquido
Ponto de fulgor	>61 °C
Densidade relativa	0,88 – 0,9
Viscosidade Kinematica	>20 mm <sup>2</sup> /s

### INSTRUÇÕES PARA USO

- Adicione o aditivo ao cárter de óleo da caixa de velocidades.
- Dosagem: de 10% a 20% no máximo da capacidade do cárter, respeitando o nível de óleo recomendado.
- Compatibilidade: pode ser misturado a qualquer tipo de óleo mineral, semissintético, totalmente sintético e óleos Dexron.

### REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS

13105-SLR

12 X 150ml

Travessa Fonte 270 A, Casa 10  
2785-370 São Domingos de Rana | Portugal  
Tel. +351 912 615 671  
info@innolub.pt | www.innolub.pt

DISTRIBUIDOR

