

GEAR BOX 10W40

Âncora

Bardahl Gear Box 10W40 – proteção superior, mudanças suaves e maior eficiência para transmissões de motocicletas com lubrificação separada da caixa.

Descrição

O Bardahl Gear Box 10W40 é um lubrificante para transmissões de motocicletas com lubrificação separada da caixa de velocidades. Foi desenvolvido para assegurar lubrificação ideal e proteção eficaz dos componentes mecânicos, mesmo nas condições mais exigentes de funcionamento.

O catálogo Bardahl destaca que as suas propriedades anti-desgaste e antiespuma permitem melhorar a eficiência da transmissão e proporcionar passagens de caixa mais suaves e precisas. Também refere a tecnologia Clutch Performance Technology, orientada para melhorar o desempenho da embraiagem e da transmissão.



Aplicação

- Transmissões de motocicletas com lubrificação separada da caixa;
- Recomendado para sistemas que exijam lubrificante SAE 10W40;
- Indicado quando se procura proteção elevada das engrenagens;
- funcionamento regular da embraiagem e suavidade nas mudanças de caixa.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

API	TC
JASO	MA / MA2
SAE	10W40

Propriedades

- Excelente proteção anti-desgaste;
- Propriedades antiespuma;
- Lubrificação eficaz mesmo em condições críticas;
- Melhora o desempenho da transmissão;
- Permite mudanças de caixa suaves e precisas;
- Clutch Performance Technology para maior eficiência da transmissão;
- Maior proteção das engrenagens e da embraiagem;
- Maior durabilidade e limpeza dos componentes da transmissão;
- Boa resistência à degradação e à oxidação térmica.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	kg/l	0,852
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	97,8
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	14,8
Ponto de fluidez	°C	-39
Ponto de fulgor	°C	212
TBN	mgKOH/g	6,9%

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

524052101A

12 X 1l