

XTEC 5W30 C1

Âncora

Bardahl XTEC 5W30 C1 – Lubrificação avançada e máxima proteção para motores Mazda, Ford e Jaguar Land Rover!

Descrição

O Bardahl XTEC 5W30 C1 é um óleo de motor 100% sintético de alto desempenho, especialmente formulado com tecnologia Low SAPS para motores modernos a gasolina e gasóleo equipados com sistemas de pós-tratamento de gases (DPF/FAP e catalisadores).

Desenvolvido para cumprir as exigentes normas dos fabricantes Jaguar, Land Rover, Ford e Mazda, proporciona excelente proteção contra o desgaste, máxima limpeza interna do motor e redução significativa do consumo de combustível.



Aplicação

- Motores a gasolina e gasóleo com filtros de partículas (DPF/FAP);
- Especialmente indicado para veículos Jaguar, Land Rover, Ford e Mazda;
- Adequado para motores equipados com sistema Start-Stop;
- Ideal para condução urbana, rodoviária e condições severas de utilização.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	C1
JAGUAR LAND ROVER	STLJR.03.5005
FORD	WSS-M2C934-B

Propriedades

- Evita o consumo excessivo de combustível;
- Compatível com conversores catalíticos modernos;
- Forma uma película lubrificante que protege o motor em alta temperatura;
- Estende os intervalos de troca;
- Oferece excelentes propriedades de dispersão e detergência;
- Facilita a partida a frio;
- Fornece alta proteção contra corrosão, desgaste e formação de espuma.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,847
Viscosidade a -35°C	mPa.s	6020
Viscosidade a 40°C	mm²/s	66
Viscosidade a 100°C	mm²/s	12,10
Índice de viscosidade		174
Ponto de fluidez °C	°C	-39
Alcalinidade TBN	mgKOH/g	7,3
Ponto de fulgor	°C	228

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

36861	36863	36868
12X1l	3 X 5l	20l