

XFS PC2312 0W30

Âncora

Bardahl TECHNOS XFS PC2312 0W30 – Tecnologia de ponta e eficiência máxima para motores Peugeot, Citroën e DS!

Descrição

O Bardahl TECHNOS XFS PC2312 0W30 é um lubrificante 100% sintético de última geração, desenvolvido especialmente para motores a gasolina e diesel dos grupos Peugeot, Citroën e DS Automobiles, que requerem um óleo de baixa viscosidade conforme a norma PSA B71 2312.

A sua formulação combina bases sintéticas PAO + Éster com a exclusiva tecnologia Bardahl Polar Plus + Fullerene C60, formando uma barreira molecular resistente que reduz o atrito, otimiza o desempenho e garante proteção total contra o desgaste em todas as condições. O TECHNOS XFS PC2312 0W30 assegura excelente economia de combustível, redução de emissões, lubrificação imediata a frio e máxima estabilidade térmica, protegendo também os sistemas de pós-tratamento (CAT/DPF/GPF) e prolongando a vida útil do motor.



Aplicação

- Motores a gasolina e diesel de última geração, com ou sem turbo;
- Veículos Peugeot, Citroën, DS Automobiles e outros que exijam PSA B71 2312;
- Compatível com sistemas Start-Stop e filtros de partículas (DPF/GPF);
- Adequado também para alguns modelos Toyota, Honda, Mazda e Mitsubishi que especifiquem SAE 0W30 Low SAPS;
- Recomendado quando o fabricante exige óleo SAE 0W30,

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	C2
PSA	B71 2312

Propriedades

- Maximiza o desempenho do motor e a eficiência energética;
- Maior longevidade e limpeza de todas as peças do motor;
- Protege a funcionalidade dos filtros de partículas e catalisadores;
- Arranque fácil e lubrificação imediata a baixa temperatura;
- Máxima extensão dos intervalos de troca de óleo

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	g/cm3	0,846
Viscosidade a 40°C	cSt	53,1
Viscosidade a 100°C	cSt	10,0
Índice de viscosidade		178
Ponto de fluidez °C	°C	-45
Ponto de fulgor	°C	205
TBN	mgKOH/g	7,4

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

203682312A	203683301A	203683401A
12 X 1l	60l	200l