

PLASMA LXR 10W40

Âncora

Bardahl PLASMA LXR 10W40 – Performance superior, proteção extrema e fiabilidade em todas as condições!

Descrição

O Bardahl PLASMA LXR 10W40 é um lubrificante semissintético de alta performance, desenvolvido para motores modernos a gasolina e diesel, com ou sem turboalimentação, que operam sob condições severas de temperatura e carga.

Formulado com bases sintéticas de elevada estabilidade e a exclusiva tecnologia Bardahl Polar Plus + Fullerene C60, o PLASMA LXR 10W40 cria uma película molecular ultra-resistente que reduz o atrito e o desgaste, garantindo proteção constante e desempenho superior.

Com propriedades antioxidantes e detergentes de última geração, o Bardahl PLASMA LXR 10W40 assegura limpeza interna do motor, estabilidade térmica e lubrificação imediata, prolongando a vida útil dos componentes críticos.



Aplicação

- Motores a gasolina, diesel e GPL (aspirados ou turboalimentados);
- Veículos leves e comerciais de alta performance;
- Sistemas Start-Stop e motores multiválvulas;
- Compatível com catalisadores e filtros de partículas (CAT/DPF/GPF);
- Ideal para motores que exijam óleo SAE 10W40

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	A7 / B7
API	SP

Propriedades

- Previne a pré-ignição em baixas rotações e baixa velocidade: anti-LSPI (Low Speed Pre-Ignition);
- Índice de viscosidade (VI) muito alto, excelente estabilidade da viscosidade, especialmente em alta temperatura;
- Excelente proteção para o catalisador e FAP (Filtro de Partículas);
- Economia de combustível;
- Alta resistência à oxidação;
- Excelente desempenho na partida a frio;
- Proteção contra corrosão;

Dados Técnicos

Densidade a 20°C	Kg/l	0,849
Viscosidade a -25°C (CCS)	mPa.s	2240
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	62,92
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	12,54
Índice de viscosidade		203
Teor de enxofre	ppm	2750
Teor de fosfato	ppm	1176
Teste de quatro esferas (AW)	mm	0,419

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

33151	33153
12 X 1l	3 X 5l