

## KGR INJECTION

### Âncora

Bardahl KGR Injection – lubrificação eficaz, combustão limpa e proteção superior para motores 2 tempos de alta performance com lubrificação automática ou DFI.

### Descrição

O Bardahl KGR Injection é um lubrificante premium para motores 2 tempos de alta performance, destinado a motos de estrada, enduro, off-road e quad, bem como a snowmobiles e scooters, todos sujeitos a utilização severa e a elevadas rotações.

A formulação utiliza bases sintéticas especiais de alta viscosidade, concebidas para assegurar lubrificação eficaz em todas as condições e, ao mesmo tempo, proporcionar uma combustão limpa, sem depósitos. Contém ainda a fórmula exclusiva Bardahl Polar Plus, que cria uma barreira lubrificante molecular permanente, reduzindo significativamente o atrito e o desgaste em todas as partes lubrificadas do motor.



### Aplicação

- Motores 2T de motos estrada, enduro, off-road e quad;
- Também indicado para snowmobiles e scooters;
- Ideal para sistemas de lubrificação automática;
- Compatível com DFI (Direct Fuel Injection);
- Também adequado para mistura manual, conforme as recomendações do fabricante.

### Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

API	TC
JASO	FD
ISO	L/EGD

## Propriedades

- Lubrificante premium para motores 2T de alta performance;
- Formulado com bases sintéticas especiais de alta viscosidade;
- Garante lubrificação eficaz em todas as condições de funcionamento;
- Permite combustão limpa, livre de depósitos;
- Aditivos low ash com elevado poder detergente;
- Mantém limpas as zonas mais quentes do grupo térmico;
- Ajuda a evitar depósitos na vela, luzes, válvulas de escape e na zona entre canal do pistão e segmento;
- Contém a fórmula exclusiva Bardahl Polar Plus;
- Reduz significativamente fricção e desgaste nas partes lubrificadas;
- Adequado para lubrificação automática, DFI e mistura manual.

## Dados Técnicos

Densidade a 15°C	kg/l	0,868
Viscosidade a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	75,3
Viscosidade a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,4
Ponto de fluidez	°C	-39
Ponto de fulgor	°C	90
Cinzas		0,17%

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

## Recomendações

**Manuseio:** Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

**Armazenamento:** Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

## Referências Disponíveis

112262101A

12 X 1l