

ATF 8G

Âncora

Bardahl ATF 8G – Precisão absoluta, máxima eficiência e proteção premium para transmissões automáticas de 8 e 9 velocidades!

Descrição

O Bardahl ATF 8G é um fluido de transmissão automática 100% sintético de última geração, desenvolvido especificamente para transmissões automáticas modernas de 8, 9 e mais velocidades, onde são exigidos baixíssima viscosidade, controlo de fricção extremamente preciso e elevada estabilidade térmica.

A sua formulação avançada baseia-se em óleos sintéticos de altíssimo índice de viscosidade e num pacote de aditivos de fricção de nova geração, garantindo mudanças ultrassuaves, rápidas e consistentes, mesmo sob condições severas de condução.

É o fluido ideal para transmissões automáticas de elevada eficiência energética, contribuindo para redução de perdas mecânicas e melhoria do consumo de combustível.

Aplicação

BARDAHL ATF 8 Gear possui excelente estabilidade e fluidez em baixas temperaturas. Ideal para partidas a frio. O ATF 8 GEAR pode ser utilizado em diversas transmissões automáticas e foi formulado para a lubrificação de transmissões ZF 8HP (8HP45, 8HP55, 8HP70, 8HP90...), pois contribui significativamente para a economia de combustível. Também pode ser utilizado em algumas transmissões 6HP (modelos VAG e BMW).



Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

VAG	G 052 533 / G 055 005 / G 055 540 / G 055 162 / G 060 162
BMW	83 22 0 142 516 / 83 22 2 152 426 / 83 22 0 397 114 / 163 514
MB	236.41
JAGUAR	FLUID 8432
MITSUBISHI	ATF - J3
MAZDA	FZ
MERCON	LV
GM	DEXRON VI / AW 1 88863400 / 88863401
JASO	M315 Class 1A
TOYOTA	TYPE WS
AISIN WARNER	JWS 3324
NISSAN	MATIC S
SHELL	M-1375.4 / ATF 3353/154
FORD	XT-6-QSP
HONDA	ATF-DW1
HYUNDAI	SP-IV / SPH-IV / NWS-9638 T-5 / 040000C90SG
PORSCHE	000 043 304 000
FIAT	9.55550-AV5
ZF	LIFEGUARDFLUID 6-8
BENTLEY	PY112995PA
LAND ROVER	TYK500050 / LR0022460 MASERATI 231603

Propriedades

- Índice de viscosidade alto garantindo boa estabilidade,
- Vida útil mais longa,
- Ponto de fluidez muito baixo,
- Muito boa estabilidade térmica e proteção contra oxidação,
- Anti-desgaste, anti-corrosão e anti-espuma,
- Aditivos anti-atrito de alto desempenho,
- Inerte para vedações e metais não ferrosos,
- Boa resistência a vibrações,
- Comissionamento rápido durante partidas a frio,
- Viscosidade para evitar consumo excessivo (economia de combustível),

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,843
Viscosidade a 40°C	mm²/s	29,53
Viscosidade a 100°C	mm²/s	5,83
Índice de viscosidade		155
Ponto de fulgor °C	°C	>200
Ponto de fluidez °C	°C	-42

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

36871	36873	36878	36877
12 X 1l	5l	20l	205l