

XTC C60 OFF-ROAD 10W40

Âncora

Bardahl XTC C60 OFF-ROAD – Resistência extrema e proteção total para motores 4T de motocross e enduro!

Descrição

O Bardahl XTC C60 OFF-ROAD é um óleo lubrificante 100% sintético de alta performance, desenvolvido especificamente para motores 4 tempos de motos off-road, motocross, enduro e rally.

A avançada tecnologia Bardahl Polar Plus + Fullerene C60 cria uma película molecular ultra-resistente que reduz o atrito, protege o motor contra desgaste e assegura lubrificação eficaz mesmo nas condições mais severas de poeira, lama e altas temperaturas.



Graças à sua estabilidade térmica superior e à sua capacidade detergente, o XTC C60 OFF-ROAD garante resposta imediata, trocas suaves e longa durabilidade do motor e da embraiagem, mesmo sob uso intensivo.

Aplicação

Indicado para motociclos off-road, motocross, enduro e quads 4T, aspirados ou turboalimentados, equipados com embraiagem húmida ou seca. Proporciona máxima resistência ao cisalhamento, evitando a degradação do óleo durante as altas rotações típicas do uso desportivo.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

JASO	MA-MA2
API	SN
SAE	10W40

Propriedades

- Elevada resistência à oxidação e à degradação térmica;
- Reduz o atrito e o desgaste em condições extremas;
- Protege eficazmente o motor e a embraiagem húmida;
- Estabilidade de viscosidade sob altas rotações;
- Proteção anticorrosiva e anti-espuma;
- Ideal para condições severas de pó, lama e calor;
- Excelente compatibilidade com selos e juntas

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	0,858
Viscosidade a 40°C	103,8
Viscosidade a 100°C	15,2
Índice de viscosidade	154
Ponto de fulgor	211
Ponto de Fluídez	-45
T.B.N	8

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

213512112A	213513301A	213513401A
12X1l	60l	200l