

PLASMA LXR 5W30

Âncora

Bardahl PLASMA LXR 5W30 – Máxima eficiência, potência e proteção para motores de alta performance!

Descrição

O Bardahl PLASMA LXR 5W30 é um lubrificante 100% sintético de competição, formulado para motores de alto desempenho, desportivos e preparados, que operam sob condições extremas de temperatura e carga.

A sua formulação combina bases sintéticas de éster e PAO com a exclusiva tecnologia Bardahl Polar Plus + Fullerene C60, que cria uma película molecular ultra-resistente capaz de reduzir o atrito a nível nanométrico, oferecendo proteção total e desempenho superior.

O Bardahl PLASMA LXR 5W30 assegura lubrificação imediata, estabilidade térmica e resistência à oxidação, garantindo máxima potência, eficiência energética e durabilidade do motor, mesmo nas condições mais exigentes.



Aplicação

- Motores a gasolina e diesel de alto desempenho e competição;
- Veículos desportivos, tuning e de pista;
- Motores turbo, supercharged e multiválvulas;
- Ideal para condução desportiva e condições severas;
- Recomendado quando o fabricante especifica óleo SAE 5W30

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	A7 / B7
API	SP

Propriedades

- Previne a pré-ignição em baixas rotações e baixa velocidade: anti-LSPI (Low Speed Pre-Ignition);
- Índice de viscosidade (VI) muito alto, excelente estabilidade da viscosidade, especialmente em alta temperatura;
- Excelente proteção para o catalisador e FAP (Filtro de Partículas);
- Economia de combustível;
- Alta resistência à oxidação;
- Excelente desempenho na partida a frio;
- Proteção contra corrosão;

Dados Técnicos

Densidade a 20°C	Kg/l	0,848
Viscosidade a -25°C (CCS)	mPa.s	3388
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	58,27
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	11,72
Índice de viscosidade		202
Teor de enxofre	ppm	2784
Teor de fosfato	ppm	1185
Teste de quatro esferas (AW)	mm	0,42

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

33111	33113
12 X 1l	3 X 5l