

XTG 85W140

Âncora

Proteção superior para transmissões pesadas com Bardahl XTG 85W140 – Força, durabilidade e desempenho extremo!

Descrição

O Bardahl XTG 85W140 é um óleo lubrificante mineral multiviscoso de alto desempenho, especialmente desenvolvido para diferenciais, transmissões manuais e eixos de veículos leves e pesados. A sua formulação contém aditivos de extrema pressão (EP), antidesgaste e antioxidantes, garantindo elevada proteção contrachoque, cargas pesadas e temperaturas extremas.



Aplicação

- Diferenciais hipoides de veículos leves e pesados;
- Transmissões manuais de automóveis, camiões e autocarros;
- Eixos motrizes e caixas de engrenagens sob carga elevada;
- Equipamentos agrícolas e de construção que exigem óleo API GL-5.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

API	GL5
MIL	MIL-L-2105D
ZF	TE-ML 07A/ 21A
VOLVO	97310

Propriedades

- Oferece propriedades de Extrema Pressão (EP) muito robustas;
- Possui um ponto de fluidez baixo;
- Confere uma alta resistência à corrosão e oxidação;
- Proporciona propriedades antidesgaste e antiespuma.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,907
Viscosidade a 40°C	mm²/s	340
Viscosidade a 100°C	mm²/s	27
Índice de viscosidade		106
Ponto de fulgor °C	°C	245
Ponto de fluidez °C	°C	-15

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

36393	36394	36397
12 X 1l	60l	205l