

GREEN POWER 10W40

Âncora

Bardahl GREEN POWER 10W40 MARINE – Potência e proteção confiável para motores marítimos diesel e gasolina!

Descrição

O Bardahl GREEN POWER 10W40 é um lubrificante sintético de alto desempenho, desenvolvido especialmente para motores marítimos, oferecendo proteção superior contra a corrosão salina, oxidação e desgaste, mesmo nas condições mais severas de operação em ambiente marinho.

A sua formulação combina bases sintéticas de alta estabilidade térmica com aditivos antioxidantes, detergentes e antidesgaste de nova geração, aliados à exclusiva tecnologia Bardahl Polar Plus, que cria uma película molecular aderente capaz de proteger as superfícies metálicas contra o atrito e a corrosão, mesmo após longos períodos de inatividade.

Projetado para motores de embarcações de recreio, pesca, transporte e equipamentos marítimos industriais, o Bardahl GREEN POWER 10W40 MARINE assegura lubrificação contínua, limpeza do motor e máxima resistência à oxidação, mantendo o desempenho e a eficiência sob variações extremas de carga e temperatura.



Aplicação

- Motores marítimos diesel e a gasolina, aspirados ou turboalimentados;
- Motores inboard, outboard e sterndrive;
- Embarcações de recreio, pesca profissional, transporte e trabalho costeiro;
- Geradores e equipamentos industriais marítimos;
- Recomendado quando o fabricante especifica óleo SAE 10W40,

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	A3 / B4
API	SN / CF
MB	228.3
VW	502.00 / 505.00
RENAULT	RNO700 / RNO710
PSA	B71 2300

Propriedades

- Proteção superior contra corrosão marítima e oxidação salina;
- Estabilidade da viscosidade sob temperaturas elevadas e carga constante;
- Resistência à contaminação por humidade e sal;
- Redução do atrito e do consumo de combustível;
- Lubrificação imediata em arranques a frio;
- Limpeza eficiente do motor e controlo de depósitos;
- Excelente comportamento em ambientes de alta humidade e atmosferas salinas.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,870
Viscosidade a 40°C	cSt	93,1
Viscosidade a 100°C	cSt	13,7
Índice de viscosidade		149
Ponto de fluidez °C	°C	-45
Ponto de fulgor	°C	203
TBN	mgKOH/g	11

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

233852112A	233853004A	233853301A	233853401A
12 X 1l	4 X 5l	60l	200l