

ÂNCORA

Revitalize o desempenho dos seus motores a diesel com BARD AHL DIESEL INJECTION RESTORER 11 – A Solução Definitiva de Limpeza!

DESCRIÇÃO

BARD AHL DIESEL INJECTION RESTORER 11 é uma fórmula especializada desenvolvida para limpar e manter os sistemas de injeção de combustível diesel. Este produto remove eficazmente depósitos e contaminantes que podem se acumular nos injetores, câmaras de combustão e válvulas de admissão. Dessa forma, contribui para restaurar o desempenho ideal dos motores a diesel, garantindo uma combustão eficiente e reduzindo as emissões de gases de escape.

A fórmula foi projetada para melhorar a resposta do motor e aumentar a potência, mantendo a limpeza do sistema de combustível. É compatível com todos os tipos de motores a diesel, incluindo aqueles equipados com sistemas common rail e injeção direta. BARD AHL DIESEL INJECTION RESTORER 11 também auxilia na prevenção da corrosão dentro do sistema de combustível, contribuindo para a durabilidade dos componentes do motor.

O uso regular deste produto pode melhorar a economia de combustível, assegurando que o motor opere com a eficiência pretendida. É indicado para veículos de passeio e motores comerciais a diesel. Fácil de usar, não requer ferramentas ou equipamentos especiais, podendo ser adicionado diretamente ao tanque de combustível durante o abastecimento.

PROPRIEDADES

- Limpa e restaura os injetores diesel para um desempenho ideal.
- Remove depósitos e contaminantes do sistema de combustível.
- Melhora a atomização do combustível para uma combustão superior.



- Compatível com todos os tipos de motores diesel.
- Contém agentes lubrificantes para proteger os componentes do sistema de combustível.

BENEFÍCIOS

- Melhora o desempenho e a eficiência do motor.
- Reduz as emissões de escape e a fumaça.
- Melhora a economia de combustível, otimizando a combustão.
- Previne batidas no motor e a marcha lenta irregular.
- Estende a vida útil dos injetores de combustível e dos componentes do motor.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Cor	Castanho
Estado físico	Líquido
Ponto de fulgor	61 °C
Densidade	0,795 – 0,805 (20°C)
Viscosidade Kinematica	< 20,5 mm ² /s (40°C)

INSTRUÇÕES PARA USO

Despeje Diesel Injection Restorer 1l diretamente no tanque de combustível, antes de abastecer.

Dosagem: 1 L trata 100 L de diesel.

REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS

5492

6 X 1l