

5in1 CLEANER PETROL HYBRID ENGINES

Âncora

Bardahl Petrol 5 in 1 Cleaner – A solução completa para limpar, proteger e otimizar todo o sistema de combustível!

Descrição

Aditivo de limpeza “5 em 1” formulado para atacar depósitos típicos do sistema de combustível e de combustão em motores gasolina e híbridos, atuando sem desmontagens e usando o próprio combustível como “transportador” da limpeza.

Esta fórmula concentrada contém um pacote exclusivo de aditivos multiuso, resultado da tecnologia de ponta. Utilizado tanto como solução preventiva quanto curativa, o limpador 5 em 1 é a solução de limpeza de motor que atuará em qualquer peça do motor sujeita a entupimentos por combustível.



Aplicação

- Fórmula multifuncional com ação 5 em 1: limpa, protege, lubrifica, estabiliza e melhora a combustão;
- Remove depósitos de carbono e resíduos nos injetores, válvulas e pistões;
- Restaura o fluxo e o padrão de pulverização dos injetores;
- Melhora a combustão e a resposta do acelerador;
- Previne corrosão, oxidação e formação de vernizes;
- Mantém o combustível estável e livre de humidade.

Propriedades

- Limpa e protege o sistema de injeção (injetores e bomba injetora).
- Restaura o fluxo e a pulverização dos injetores.
- Limpa a parte térmica de veículos híbridos sem desmontagem.
- Limita o entupimento da válvula EGR, do DPF e do catalisador, o excesso de consumo de combustível, a perda de potência e a substituição de peças caras.

- Reduz as emissões poluentes e facilita a aprovação no teste de controle de poluição.
- Otimiza a lubrificação do motor térmico durante as transições.

Benefícios

- Melhora o arranque e a resposta do motor;
- Reduz o consumo de combustível e as emissões de CO₂;
- Recupera a potência e o binário originais;
- Suaviza o funcionamento e reduz vibrações;
- Evita entupimentos e desgaste prematuro do sistema de injeção;
- Garante combustão completa e desempenho consistente.

Dados Técnicos

Cor	Incolor
Estado físico a 20°C	Líquido
Ponto de Fulgor	>67,5°C
Viscosidade Kinematica	< 20,5 mm ² /s (40°C)

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Instruções para uso

Aguarde até que a luz de reserva de combustível apague acenda. Despeje o conteúdo de uma garrafa no tanque e adicione 35L de combustível. Quando o motor estiver quente, conduza entre 2.500 e 3.000 rpm por 20 minutos, e então conduza normalmente até completar o consumo do combustível tratado.

Referências Disponíveis

1335B

12 X 500ml