

SCOOTER INJECTION

Âncora

Bardahl Scooter Injection – lubrificação eficaz, combustão limpa e proteção superior para motores 2 tempos de scooters com autolube, DFI ou mistura manual.

Descrição

O Bardahl Scooter Injection é um lubrificante premium para motores 2 tempos de scooters, desenvolvido para motores que trabalham sob cargas elevadas e altas rotações.

A sua formulação utiliza bases sintéticas especiais de alta viscosidade, concebidas para garantir lubrificação eficaz em todas as condições de funcionamento e, ao mesmo tempo, proporcionar uma combustão limpa, sem depósitos. O produto contém ainda a fórmula exclusiva Bardahl Polar Plus, que forma uma barreira lubrificante molecular permanente, reduzindo significativamente o atrito e o desgaste nas partes lubrificadas do motor.



Aplicação

- Motores 2T de scooters;
- Ideal para sistemas de lubrificação automática;
- Compatível com DFI (Direct Fuel Injection);
- Também adequado para mistura manual, conforme as recomendações do fabricante.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

API	TC
JASO	FD
ISO	L/EGD

Propriedades

- Lubrificante premium para motores 2T;
- Formulado com bases sintéticas especiais de alta viscosidade;
- Garante lubrificação eficaz em todas as condições de funcionamento;
- Permite combustão limpa, livre de depósitos;
- Aditivos low ash com elevado poder detergente;
- Mantém limpas as zonas mais quentes do grupo térmico;
- Ajuda a evitar depósitos na vela, luzes, válvulas de escape e zona entre canal do pistão e segmento;
- Contém a fórmula exclusiva Bardahl Polar Plus;
- Reduz significativamente fricção e desgaste nas partes lubrificadas;
- Adequado para autolube, DFI e mistura manual.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	kg/l	0,867
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	58,4
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	9,3
Ponto de fluidez	°C	-15
Ponto de fulgor	°C	80
Cinzas		0,18%

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

112012101A

12 X 1l