

XTEC OW20 ST

Âncora

Bardahl XTEC OW20 ST – Tecnologia sintética avançada para máxima proteção, eficiência e desempenho em motores modernos!

Descrição

O Bardahl XTEC OW20 ST é um óleo 100% sintético de última geração, desenvolvido para motores modernos de elevada eficiência que exigem baixa viscosidade e proteção avançada contra desgaste.

A sua formulação garante lubrificação imediata no arranque a frio, excelente estabilidade térmica e controlo de depósitos, assegurando máximo desempenho, economia de combustível e proteção contínua, mesmo em condições severas de utilização e sistemas Start-Stop.



Aplicação

- Motores gasolina e híbridos de última geração;
- Veículos que exigem SAE OW20;
- Sistemas com Start-Stop;
- Condução urbana intensiva e autoestrada;
- Intervalos de manutenção prolongados (conforme OEM).

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	C5 / C6
API	SP
PSA	B71 2010
FIAT	9.5535 – DM1 /GSX

Propriedades

- Maior durabilidade do motor graças a uma excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação.
- Desempenho em condições extremas, especialmente em temperaturas baixas (partida facilitada até -35°C).
- Respeito pelos sistemas de pós-tratamento, garantindo uma redução dos depósitos no FAP e prolongando a sua vida útil.
- Excelente resistência ao "cisalhamento",
- Partida a frio facilitada, em temperaturas muito baixas (-40°C),
- Antidesgaste, anticorrosão, antiespuma, antioxidação,
- Índice de viscosidade elevado e estável.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,845
Viscosidade a 20°C	Kg/l	0,853
Viscosidade a 40°C	mm²/s	40.5
Viscosidade a 100°C	mm²/s	8,2
Índice de viscosidade		171
Ponto de fluidez °C	°C	-48

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

34911	34913
12X1l	3 X 5l