FICHA TÉCNICA

XTS 0W20

DESCRIÇÃO

Óleo de motor totalmente sintético de nova geração, desenvolvido para garantir um motor limpo.

APLICAÇÃO

O óleo BARDAHL XTS 0W20 melhora a economia de combustível, aumenta a limpeza dos pistões, reduz as emissões e protege contra o desgaste e a formação de resíduos. Pode ser usado em motores híbridos a gasolina com turbo e é compatível com combustível E85. O óleo Bardahl XTS 0W20 é adequado para veículos híbridos modernos.

ESPECIFICAÇÕES / APROVAÇÕES

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ILSAC	GF-6A
API	SP Resource Conserving
GM	Dexos 1 Gen 3
GM	6094M
CRYSLER	MS 6395
FORD	WSS-M2C947-A/B1 / WSS-M2C962-A1
FIAT	9.55535-CR1

PROPRIEDADES

✓ Oferece uma viscosidade estável e um alto índice de viscosidade.
✓ Proporciona boa resistência ao "cisalhamento".
✓ Facilita a partida a frio.
✓ Limita o consumo excessivo de combustível.
✓ Oferece excelente resistência à oxidação.
✓ Mantém o filme lubrificante preservado em altas temperaturas.
✓ Possui excelentes propriedades de dispersão e limpeza.

Travessa Fonte 270 A, Casa 10
2785-370 São Domingos de Rana | Portugal
Tel. +351 912 615 671
info@innolub.pt | www.innolub.pt

DADOS TÉCNICOS

Densidade a 20°C	Kg/l	0,844
Viscosidade dinâmica CCS	cP	5740
Viscosidade a 40°C	mm²/s	44,5
Viscosidade a 100°C	mm²/s	8,4
Índice de viscosidade		168
Ponto de fulgor °C	°C	226
Ponto de fluidez °C	°C	-42
Alcalinidade TBN	mgKOH/g	7,4
Conteúdo de cinzas sultatadas	%	0,78

As informações contidas nesta ficha são fornecidas apenas para referência. Devido ao desenvolvimento contínuo do produto, podem ocorrer alterações sem aviso prévio. Não será aceita responsabilidade por danos causados por incompletude ou incorreção das informações.

RECOMENDAÇÕES

Manuseio: Qualquer informação de segurança relacionada ao manuseio e uso deste produto está contida na Ficha de Dados de Segurança.

Armazenamento: Recomenda-se o uso do produto dentro de 60 meses. Deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS

36331	36333	36338	36334	36337
12X1l	3X5l	20l	60l	105l

Travessa Fonte 270 A, Casa 10
2785-370 São Domingos de Rana | Portugal
Tel. +351 912 615 671
info@innolub.pt | www.innolub.pt