FICHA TÉCNICA

Bardahl B2 – Oil treatment

ÂNCORA

Alcance o Desempenho Máximo e a Durabilidade do Seu Motor com o Aditivo Bardahl B2.

DESCRIÇÃO

O aditivo Bardahl B2 foi desenvolvido para melhorar o desempenho do motor do seu veículo. Formulado para reduzir o atrito e o desgaste, ele ajuda a manter a eficiência e a vida útil do motor. Este aditivo é adequado para motores a gasolina e diesel, oferecendo versatilidade para diferentes tipos de veículos. Ao melhorar a lubrificação, o Bardahl B2 pode contribuir para um funcionamento mais suave do motor e, potencialmente, para uma melhor economia de combustível. É compatível com todos os tipos de óleos lubrificantes, tornando-se uma escolha prática para a manutenção regular. O Bardahl B2 é uma opção confiável para quem busca otimizar o desempenho do motor.

APLICAÇÃO

- Bardahl B2 – Tratamento de Óleo é altamente recomendado para veículos que consomem muito óleo e perdem potência.
- Bardahl B2 – Tratamento de Óleo pode ser adicionado a qualquer tipo de óleo de motor: mineral, semi-sintético e 100% sintético.
- Também pode ser usado em qualquer tipo de carro (gasolina, diesel ou GPL), incluindo motores turbinados. É adequado para carros equipados com conversor catalítico.

PPROPRIEDADES

O aditivo Bardahl B2 é um aditivo para óleo de motor que contém um polímero específico capaz de aumentar a viscosidade do óleo em altas temperaturas. Contém uma fórmula única baseada em compostos orgânicos polares e de extrema pressão, que se fixam no metal e criam um filme lubrificante muito resistente. Este filme suporta altas pressões, altas temperaturas e reduz o desgaste e o atrito. O Bardahl N°2 é recomendado por todos os principais fabricantes de automóveis.

Travessa Fonte 270 A, Casa 10
2785-370 São Domingos de Rana | Portugal
Tel. +351 912 615 671
info@innolub.pt | www.innolub.pt

DISTRIBUIDOR

BENEFÍCIOS

- Prolonga a vida útil do motor ao reduzir o desgaste
- Melhora a eficiência de combustível ao otimizar o desempenho do motor
- Reduz os custos de manutenção ao prevenir depósitos no motor
- Melhora a experiência de condução com uma operação mais silenciosa do motor
- Protege o motor durante partidas a frio e cargas pesadas
- Reduz o fumo do escape
- Reduz o atrito entre as partes móveis do motor

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Cor	Castanha
Estado físico a 20°C	Líquido
Desidade a 15°C	0,880
Ponto de fulgor	190°C

INSTRUÇÕES PARA USO

- Adicione Bardahl B2 diretamente ao óleo do motor toda vez que fizer a troca de óleo e, se necessário, entre as trocas.
- Adicione o conteúdo da lata ao cárter do óleo quando o motor estiver quente (máximo de 10% da capacidade do cárter).

REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS

1001
12 X 300ml

Travessa Fonte 270 A, Casa 10
2785-370 São Domingos de Rana | Portugal
Tel. +351 912 615 671
info@innolub.pt | www.innolub.pt

DISTRIBUIDOR