

ÂNCORA

Desbloqueie o Máximo Desempenho e Proteção com Bardahl XTRACTOR 15W40 STOU – O Lubrificante Tudo-em-Um para as suas Máquinas Pesadas!

DESCRIÇÃO

O óleo Bardahl XTRACTOR 15W40 STOU é um lubrificante multifuncional desenvolvido para máquinas agrícolas e fora de estrada. Este óleo é formulado para atender às diversas necessidades de lubrificação de motores, transmissões, sistemas hidráulicos e travões úmidos, tornando-o adequado para uma ampla variedade de equipamentos. A classificação de viscosidade 15W40 garante um desempenho ideal em diferentes condições de temperatura, proporcionando proteção e eficiência consistentes.

A formulação do Bardahl XTRACTOR 15W40 STOU inclui óleos básicos de alta qualidade e aditivos avançados que melhoram a limpeza do motor e reduzem o desgaste. Este óleo atende a vários padrões e especificações da indústria, garantindo compatibilidade com diferentes tipos de máquinas. Ele oferece excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação, o que ajuda a manter o desempenho por períodos prolongados.

O óleo Bardahl XTRACTOR 15W40 STOU apresenta propriedades superiores de proteção contra desgaste, ajudando a prolongar a vida útil dos componentes mecânicos. As suas capacidades de modificação de fricção contribuem para uma operação suave e transmissão de potência eficiente. As propriedades detergentes e dispersantes do óleo ajudam a manter o motor livre de resíduos e depósitos, promovendo um ambiente mais limpo. O óleo Bardahl XTRACTOR 15W40 STOU é uma solução versátil para quem busca lubrificação abrangente em diversos sistemas de máquinas agrícolas e fora de estrada.



DISTRIBUIDOR



ESPECIFICAÇÕES / APROVAÇÕES

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	E3
API	SF/CG-4/GL4
MIL	MIL-L-2104D
ALLISON	C4
CAT	TO-2
FORD	M2C159-C / M2C134-D
JOHN DEERE	J27 / J20C
MASSEY FERGUSON	CMS M1145 / M1144 / M1143
MB	228.1 / 227.1
ZF	TE-ML 06B / 07B

PROPRIEDADES

- ✓ Excelente capacidade antidesgaste,
- ✓ Alta estabilidade térmica e química,
- ✓ Compatível com ligas de cobre utilizadas em elementos de sincronização e bombas de pistão,
- ✓ Maior durabilidade com controle de fricção estável,
- ✓ Limpeza superior, evitando a formação de depósitos e vernizes nos circuitos,
- ✓ Compatível com uma ampla variedade de máquinas agrícolas e de construção.
- ✓ Propriedades de baixa volatilidade, oferecendo menor consumo de lubrificante.

DADOS TÉCNICOS

Densidade a 15°C	Kg/l	0,874
Viscosidade a 40°C	mm²/s	93,5
Viscosidade a 100°C	mm²/s	13
Índice de viscosidade		137
Ponto de fulgor °C	°C	218
Ponto de fluidez °C	°C	-36
Alcalinidade	mgKOH/g	11,3
Conteúdo de cinzas sultatadas	%	1,55

DISTRIBUIDOR



As informações contidas nesta ficha são fornecidas apenas para referência. Devido ao desenvolvimento contínuo do produto, podem ocorrer alterações sem aviso prévio. Não será aceita responsabilidade por danos causados por incompletude ou incorreção das informações.

RECOMENDAÇÕES

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS

36045
205l



DISTRIBUIDOR

