

## GARDEN POWER TOOLS 4T

### Âncora

Bardahl Garden Power Tools 4T – proteção elevada contra desgaste, excelente estabilidade térmica e maior durabilidade para motores 4 tempos de equipamentos de jardinagem.

### Descrição

O Bardahl Garden Power Tools 4T é um lubrificante multigraduado de alta qualidade, desenvolvido para motores 4 tempos a gasolina instalados em corta-relvas, aparadores, geradores e equipamentos de jardinagem em geral. A Bardahl também o posiciona para motores que operam por períodos prolongados a rotações elevadas e altas temperaturas, exigindo proteção reforçada contra desgaste e degradação do óleo.

A formulação foi concebida para manter maior limpeza interna e maior longevidade das partes mecânicas, oferecendo resistência elevada à degradação térmica por oxidação. A graduação indicada pela Bardahl para esta linha é SAE 15W-40.



### Aplicação

- Corta-relvas;
- Aparadores / roçadoras 4T;
- Geradores de corrente;
- Pequenos motores a gasolina 4T de jardinagem;
- Equipamentos de jardim sujeitos a funcionamento contínuo em regime severo.

### Especificações e Aprovações

API	TC
JASO	FD
ISO	L-EGD
Husqvarna	254XPG Chainsaw

## Propriedades

- Excelente proteção contra desgaste;
- Específico para motores que trabalham a altas rotações e temperaturas elevadas
- Elevada resistência à degradação térmica por oxidação;
- Contribui para maior limpeza das partes mecânicas;
- Ajuda a prolongar a vida útil do motor.

## Dados Técnicos

Densidade a 15°C	kg/l	0,887
Viscosidade a 40°C	cSt	104,3
Viscosidade a 100°C	cSt	14,2
Índice de viscosidade		139
Ponto de fluidez	°C	-36
Ponto de fulgor	°C	193

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

## Recomendações

**Manuseio:** Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

**Armazenamento:** Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

## Referências Disponíveis

223542112A

12 X 1l