

XTEC OW20 FE

Âncora

Bardahl XTC 5W40 – Potência, proteção e desempenho garantido para motores a gasolina e diesel modernos!

Descrição

O Bardahl XTEC OW20 FE é um óleo 100% sintético de tecnologia avançada, desenvolvido para motores modernos que exigem baixa viscosidade e elevada eficiência energética (Fuel Economy).

A sua formulação proporciona redução significativa do atrito interno, contribuindo para menor consumo de combustível, menores emissões de CO₂ e excelente proteção contra desgaste, mesmo em arranques a frio e regimes severos. Especialmente indicado para motores a gasolina e híbridos de última geração que requerem grau SAE OW20 Fuel Economy.



Aplicação

O BARD AHL XTEC Ow20 FE melhora o consumo de combustível, proporciona maior resistência ao cisalhamento e reduz a formação de resíduos pós-combustão (Mid SAPS). O Bardahl XTEC Ow20 FE pode ser utilizado em qualquer motor a diesel ou gasolina que exija um lubrificante com nível de desempenho VW 508.00/509.00. Especialmente para os motores VW/AUDI: 2.0 TFSI 140kW e 3.0 TDI CR 160kW.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	C5
API	SN / SN+
VW	508.00 / 509.00
PORSCHE	C20

Propriedades

- Redução do consumo de combustível (Fuel Economy);
- Excelente proteção antidesgaste;
- Lubrificação imediata no arranque a frio;
- Elevada estabilidade térmica e oxidativa;
- Compatibilidade com sistemas de pós-tratamento;
- Limpeza interna superior do motor.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,846
Viscosidade a -35 °C	mPa.s	5430
Viscosidade a 40°C	mm²/s	41
Viscosidade a 100°C	mm²/s	8,2
Índice de viscosidade		176
Ponto de fluidez °C	°C	-54
Ponto de fulgos	°C	224
TBN	mgKOH/g	9,6

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

36801	36803	36808	36804	36808
12 X 1l	3 X 5l	20l	60l	205l