

ÂNCORA

Desempenho Inigualável para o Motor com Bardahl XTEC 5W40 –
A Melhor Proteção para o Seu Motor!



DESCRIÇÃO

Bardahl XTEC 5W40 é um óleo de motor 100% sintético de alto desempenho projetado para motores modernos. Oferece excelente proteção contra o desgaste, estabilidade térmica e resistência à oxidação, sendo ideal para diversas condições de condução. O óleo reduz o consumo devido à baixa volatilidade e mantém os motores limpos graças a detergentes aprimorados. Compatível com motores a gasolina e diesel, atende ou supera os padrões da indústria.

APLICAÇÃO

O BARDAHL XTEC 5W40 foi desenvolvido com tecnologia Mid S.A.P.S./high HTHS, garantindo alta proteção ao motor. É compatível com motores a gasolina e diesel, com ou sem turbo, de carros de passeio e carrinhas das marcas MERCEDES, BMW, RENAULT, NISSAN, DACIA, VW, AUDI, SEAT, SKODA e FORD. Particularmente recomendado para motores diesel com injeção direta por bomba.

ESPECIFICAÇÕES / APROVAÇÕES

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	C3
API	SN / SN+
VW	505.00/505.01
MERCEDES-BENZ	MB 229.51/ MB 229.31 / MB 229.52
PORSCHE	A40
BMW	Longlife-04
FORD	M2C917-A
GM	Dexos 2
FIAT	9.55535-S2 / GH2

PROPRIEDADES

- ✓ Evita o consumo excessivo de combustível,
- ✓ Forma uma película lubrificante que protege o motor em altas temperaturas,
- ✓ Prolonga os intervalos de troca,
- ✓ Facilita a partida a frio,
- ✓ Garante a limpeza ideal do motor,
- ✓ Melhora o desempenho e a eficiência do motor,
- ✓ Oferece alta proteção contra corrosão e desgaste,

DADOS TÉCNICOS

Densidade a 15°C	Kg/l	0,853
Viscosidade a -35°C	mPa.s	6080
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	75,8
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	13,2
Índice de viscosidade		180
Ponto de fulgor °C	°C	220
Ponto de fluidez °C	°C	-36
Alcalinidade TBN	mgKOH/g	7
Conteúdo de cinzas sultatadas	%	0,75

As informações contidas nesta ficha são fornecidas apenas para referência. Devido ao desenvolvimento contínuo do produto, podem ocorrer alterações sem aviso prévio. Não será aceita responsabilidade por danos causados por incompletude ou incorreção das informações.

RECOMENDAÇÕES

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS

36341	36343	36348	36344	36347
12X1l	3X5l	20l	60l	205l