Innolub

FICHA TÉCNICA

BD50

ÂNCORA

Desbloqueie Desempenho e Proteção Incomparáveis com o Bardahl BD50: O Seu Lubrificante Multiuso Definitivo!

DESCRIÇÃO

O Bardahl BD50 é um lubrificante de alto desempenho projetado para atender a diversas necessidades mecânicas e de manutenção. Formulado com tecnologia avançada, ele solta eficazmente peças enferrujadas ou travadas, garantindo uma operação suave e reduzindo o desgaste. Sua composição única permite penetrar profundamente em espaços apertados, oferecendo proteção duradoura contra corrosão e oxidação.

O BD50 é adequado para uso em uma ampla gama de materiais, incluindo metal, borracha e plástico. Sua aplicação versátil o torna uma ferramenta indispensável para tarefas automotivas, industriais e domésticas. O produto é especialmente eficaz na liberatação de parafusos, porcas e outros fixadores que ficaram presos devido à ferrugem ou ao acúmulo de detritos.

O design em spray aerossol garante uma aplicação fácil, permitindo que os usuários direcionem áreas específicas com precisão. A formulação do Bardahl BD50 inclui aditivos anti-desgaste que ajudam a prolongar a vida útil dos componentes, reduzindo o atrito e o aquecimento durante o funcionamento. Além disso, ele deixa uma película protetora que previne a formação de ferrugem futura.

O Bardahl BD50 foi desenvolvido para atuar em diversas condições ambientais, tornando-o uma escolha confiável para aplicações internas e externas. Sua eficácia em manter a eficiência e a durabilidade dos equipamentos é amplamente reconhecida em múltiplos setores

Travessa Fonte 270 A, Casa 10
2785-370 São Domingos de Rana | Portugal
Tel. +351 912 615 671
info@innolub.pt | www.innolub.pt

DISTRIBUIDOR

BARDAHL ADDITIVES & OILS

PROPRIEDADES

1- Penetra:
Graças à sua alta ação capilar, o BD50 penetra no coração dos mecanismos e solta as peças bloqueadas pela ferrugem (porcas, dobradiças, eixos, ...).

2- Lubrifica:
O BD50 contém um lubrificante ativo e permanente, formando uma película fina e incolor que elimina rangidos e reduz o atrito e o desgaste.

3- Protege:
A película formada proporciona proteção contra a umidade e, assim, contra a oxidação e a corrosão.

4- Repele a umidade:
Devido à sua afinidade com o metal e sua baixa tensão superficial, o BD50 repele a água e a condensação, impedindo que a umidade penetre, cobrindo a superfície com uma leve película oleosa. Ele também repele a umidade de sistemas elétricos ou eletrônicos e restaura contatos elétricos.

5- Limpa:
O BD50 limpa resíduos (óleos, graxas, alcatrão, ...) sem deixar depósitos de agentes agressivos. Pode ser usado em todos os metais e plásticos.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Cor	Amarelo
Estado físico	Líquido
Ponto de fulgor	61 °C
Densidade relativa	0,828
Viscosidade	< 20,5 mm2/s (40°C)

Travessa Fonte 270 A, Casa 10
2785-370 São Domingos de Rana | Portugal
Tel. +351 912 615 671
info@innolub.pt | www.innolub.pt

DISTRIBUIDOR

INSTRUÇÕES PARA USO

- Agite a embalagem antes de usar

REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS

3221	1303
12 X 500ml	3 X 5l

Travessa Fonte 270 A, Casa 10
2785-370 São Domingos de Rana | Portugal
Tel. +351 912 615 671
info@innolub.pt | www.innolub.pt

DISTRIBUIDOR