

ÂNCORA

Libere um desempenho incomparável com Bardahl Gear Oil 4005 LS 75W140 – a sua solução definitiva para uma operação de engrenagens suave e confiável!

DESCRIÇÃO

Bardahl Gear Oil 4005 LS 75W140 é um lubrificante de alto desempenho, projetado para uso em uma variedade de aplicações automotivas e industriais. Este óleo de engrenagens sintético foi formulado para oferecer excelente proteção e desempenho em condições extremas, tornando-o adequado tanto para ambientes de alta quanto de baixa temperatura. Possui um grau de viscosidade de 75W140, garantindo lubrificação ideal e reduzindo o atrito nos sistemas de engrenagens.



O óleo foi desenvolvido com aditivos avançados que aumentam sua capacidade de suportar cargas, proporcionando proteção superior contra o desgaste. Isso o torna particularmente eficaz para uso em diferenciais de deslizamento limitado, onde ajuda a prevenir vibrações indesejadas e assegura uma operação suave. Além disso, o Bardahl Gear Oil 4005 LS 75W140 oferece excelente estabilidade térmica, resistindo à oxidação e mantendo suas propriedades por longos períodos.

Sua formulação inclui agentes anticorrosivos e anti-espuma, que protegem as superfícies metálicas contra a ferrugem e reduzem a formação de espuma durante a operação. Este óleo de engrenagens atende ou supera as especificações estabelecidas pelos principais fabricantes de veículos, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de automóveis. Assim, é adequado tanto para carros de passeio quanto para veículos pesados, oferecendo opções de aplicação versáteis.

PROPRIEDADES

- Melhor proteção das engrenagens contra desgaste, cargas elevadas e ferrugem.
- Maior eficiência da transmissão e melhor economia de combustível.



- Garante maior vida útil e limpeza de todas as peças da transmissão.
- Boa resistência contra deterioração e oxidação térmica.
- Inibe a formação de espuma.
- Fórmula 100% sintética.

ESPECIFICAÇÕES / APROVAÇÕES

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

API	GL-5
API	MT-1
MACK	GO-J
SAE	J2360

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Viscosidade a 40°C	126,3
Viscosidade a 100°C	25,3
Viscosidade a 15°C	0,867
Índice de viscosidade	236
Ponto de purga	131
Ponto de fluidez	-39

REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS

426039	426053
12 X 1l	60l

Travessa Fonte 270 A, Casa 10
2785-370 São Domingos de Rana | Portugal
Tel. +351 912 615 671
info@innolub.pt | www.innolub.pt

DISTRIBUIDOR

