

GEAR BOX 10W30

Âncora

Bardahl Gear Box 10W30 – proteção superior, mudanças suaves e maior eficiência para transmissões de motocicletas com lubrificação separada da caixa.

Descrição

O Bardahl Gear Box 10W30 é um lubrificante para transmissões de motocicletas com lubrificação separada da caixa de velocidades. Foi formulado para assegurar lubrificação ótima e proteção eficaz das peças mecânicas, mesmo nas condições mais críticas de utilização.

O catálogo destaca que as suas propriedades anti-desgaste e antiespuma permitem melhorar o desempenho da transmissão e proporcionar passagens de caixa mais suaves e precisas. A tecnologia Clutch Performance Technology contribui ainda para maior eficiência da transmissão e melhor aceleração.



Aplicação

- Transmissões de motocicletas com lubrificação separada da caixa;
- Recomendado para sistemas que exijam lubrificante SAE 10W30;
- Indicado para condições severas de utilização, com necessidade de proteção elevada da transmissão e da embraiagem.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

API	TC
JASO	MA / MA2
SAE	10W30

Propriedades

- Excelente proteção anti-desgaste;
- Propriedades antiespuma;
- Lubrificação ótima mesmo em condições críticas;
- Melhora o desempenho da transmissão;
- Permite mudanças de caixa suaves e precisas;
- Clutch Performance Technology para maior eficiência da transmissão;
- Maior proteção das engrenagens e da embraiagem;
- Maior durabilidade e limpeza de todos os componentes da transmissão; Elevada resistência à degradação e à oxidação térmica.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	kg/l	0,852
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	78,5
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	12,3
Ponto de fluidez	°C	-39
Ponto de fulgor	°C	212
Cinzas	MGKOH/g	0,09%

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

112022101A

12 X 1l