

PLASMA LXR MOTO 15W50

Âncora

Bardahl PLASMA LXR-M 15W50 – proteção extrema, estabilidade total e desempenho consistente para motores 4 tempos de motociclos de alta exigência.

Descrição

O Bardahl PLASMA LXR-M 15W50 é um lubrificante premium desenvolvido para motores 4T de motociclos, formulado para assegurar elevada resistência da película lubrificante, estabilidade térmica e forte proteção contra o desgaste em utilização severa. A tecnologia PLASMA da Bardahl foi desenvolvida com uma combinação de matérias-primas premium e base E-P4, com foco em adsorção elevada, baixo coeficiente de fricção, boa pompabilidade e comportamento estável em várias temperaturas de serviço.



A linha PLASMA é apresentada pela Bardahl como uma gama 100% sintética, enriquecida com tecnologia avançada para reduzir o desgaste e prolongar a vida útil dos componentes mecânicos.

Aplicação

- Motociclos 4 tempos;
- Indicado para motores sujeitos a utilização intensiva e temperaturas elevadas;
- Adequado para condução desportiva, estrada e utilização severa;
- Recomendado para motores que exijam lubrificante SAE 15W50.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

JASO T903	MA2
API	SP

Propriedades

- Lubrificante da gama PLASMA de formulação 100% sintética;
- Elevada adsorção às superfícies metálicas;
- Redução do coeficiente de fricção;
- Muito boa estabilidade térmica;
- Excelente comportamento viscosidade-temperatura;
- Baixa volatilidade, ajudando a reduzir consumo de óleo e emissões;
- Proteção reforçada contra desgaste e gripagem;
- Contribui para maior durabilidade das peças mecânicas.

Dados Técnicos

Densidade a 20°C	Kg/l	0,862
Viscosidade a -20°C	mPa.s	4523
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	137,6
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	19,75
Índice de viscosidade		165
Teor de enxofre	ppm	2245
Teor de fosfato	ppm	724

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

33191	33192
12 X 1l	3 X 5l