

ÂNCORA

Libere Poder e Proteção Inigualáveis com o XT4R C60 39.67 Racing 5W40 – O Óleo de Motor Supremo para Campeões!

DESCRIÇÃO

Lubrificantes de Alto Desempenho, totalmente sintéticos, concebidos para utilizadores extremamente exigentes, tanto em aplicações desportivas como não desportivas. Formulados para a maioria dos motores de motociclos de 4 tempos do tipo Hypersport, Sport-Tourer e Off-Road, com caixa de velocidades integrada ou separada, e com embraiagem húmida ou seca.

Desenvolvidos para oferecer o melhor desempenho em todas as condições de condução e em qualquer tipo de motor, garantem sempre a máxima proteção, mesmo sob circunstâncias de esforço extremo.

Combinando as tecnologias exclusivas Bardahl e as melhores soluções de formulação disponíveis, asseguram um desempenho significativamente superior em relação aos óleos convencionais, além de fornecerem uma reserva de performance adicional em comparação com os padrões do mercado.

APLICAÇÃO

Adequado para aplicações em pista e uso em estrada, o Bardahl XT4-R C60 Racing 5W40 suporta o desempenho ideal do motor em ambientes exigentes.

ESPECIFICAÇÕES / APROVAÇÕES

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

SAE	5W40
JASO	T 903



PROPRIEDADES

- ✓ Formulação 100% sintética avançada
- ✓ Grau de viscosidade 5W40
- ✓ Enriquecido com moléculas de Fullerene C60
- ✓ Projetado para motores de corrida de alto desempenho
- ✓ Proporciona excelente estabilidade térmica

DADOS TÉCNICOS

Viscosidade a 40°C	mm²/s	93,9
Viscosidade a 100°C	mm²/s	14,8
Viscosidade a 15°C	mm²/s	0,856
Índice de viscosidade	mm²/s	165
Ponto de fulgor °C	°C	209
Ponto de fluidez °C	°C	-51
Alcalinidade TBN	mgKOH/g	8

As informações contidas nesta ficha são fornecidas apenas para referência. Devido ao desenvolvimento contínuo do produto, podem ocorrer alterações sem aviso prévio. Não será aceita responsabilidade por danos causados por incompletude ou incorreção das informações.

RECOMENDAÇÕES

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS

397039
12X1l