

XFS AV508 OW20

Âncora

Bardahl TECHNOS XFS AV508 OW20 – Eficiência máxima e proteção premium para motores do Grupo VW–Audi!

Descrição

O Bardahl TECHNOS XFS AV508 OW20 é um lubrificante 100% sintético de tecnologia avançada, desenvolvido especificamente para motores de última geração do Grupo Volkswagen (VW, Audi, Seat, Porsche, Skoda) que exijam a homologação VW 508.00/509.00.

A sua formulação exclusiva com bases sintéticas PAO + Éster e a tecnologia Bardahl Polar Plus + Fullerene C60 garante uma película molecular ultra-resistente que reduz o atrito, melhora a eficiência energética e proporciona proteção total ao motor, mesmo sob condições severas. O TECHNOS XFS AV508 OW20 assegura economia de combustível, arranques suaves e lubrificação imediata, preservando o desempenho, a limpeza e a durabilidade dos motores a gasolina e diesel equipados com sistemas de pós-tratamento (DPF/GPF/CAT).



Aplicação

- Motores a gasolina e diesel de nova geração;
- Veículos do Grupo VW–Audi (VW, Audi, Seat, Skoda);
- Compatível com catalisadores, filtros de partículas e sistemas Start–Stop;
- Ideal para motores Turbo, TSI, TDI e mild-hybrid;
- Recomendado quando o fabricante especifica óleo SAE OW20

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

ACEA	C5 / C6
API	SN Plus / SP / SP RC
ILSAC	GF-6A
VW	508.00 / 509.00 / TL 52577
PORSCHE	C20

Propriedades

- Maximiza o desempenho do motor e a eficiência energética;
- Maior longevidade e limpeza de todas as peças do motor;
- Protege a funcionalidade dos filtros de partículas e catalisadores;
- Arranque fácil e lubrificação imediata a baixa temperatura;
- Máxima extensão dos intervalos de troca de óleo

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	g/cm ³	0,844
Viscosidade a 40°C	cSt	41,5
Viscosidade a 100°C	cSt	8,2
Índice de viscosidade		175
Ponto de fluidez °C	°C	-45
Ponto de fulgor	°C	208
TBN	mgKOH/g	9,8

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

203652312A	203653301A
12 X 1l	60l