

VBA SYNT

Âncora

Bardahl VBA SYNT – lubrificação eficaz, boa detergência e proteção anti-gripagem para motores 2 tempos de utilização versátil.

Descrição

O Bardahl VBA SYNT é um lubrificante de alta performance desenvolvido para uma vasta gama de motores 2 tempos. Foi formulado para scooters, motociclos, pequenos veículos comerciais e equipamentos de jardinagem de vários tipos, oferecendo uma solução versátil para diferentes aplicações 2T.

A fórmula exclusiva Bardahl Polar Plus assegura a melhor proteção possível contra gripagem, mesmo nas utilizações mais críticas do motor. O produto apresenta ainda notável poder lubrificante e detergente, contribuindo para excelente limpeza do motor, redução de fumos e menor formação de depósitos carbonosos no motor e no sistema de escape. Também ajuda a proteger as peças mecânicas contra desgaste e corrosão.



Aplicação

- Motores 2T de scooters;
- Motores 2T de motociclos;
- Pequenos veículos comerciais;
- Equipamentos de jardinagem de vários tipos;
- Adequado para sistemas automáticos de mistura;
- Também adequado para mistura manual, conforme as instruções do fabricante.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

API	TC
-----	----

Propriedades

- Lubrificante de alta performance para motores 2T;
- Fórmula exclusiva Bardahl Polar Plus;
- Elevada proteção anti-gripagem;
- Notável poder lubrificante;
- Boa ação detergente;
- Excelente limpeza interna do motor;
- Redução das emissões de fumo;
- Redução da formação de depósitos carbonosos no motor e no escape;
- Proteção contra desgaste e corrosão;
- Adequado para uso em sistemas automáticos e em mistura manual.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	kg/l	0,873
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	99,5
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	12,4
Ponto de fluidez	°C	-15
Ponto de fulgor	°C	115
Cinzas		0,09%

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

112022101A

12 X 1l