

KTS Competition

Âncora

Bardahl KTS Competition – potência máxima, excelente proteção anti-gripagem e desempenho superior para motores 2 tempos de alta performance.

Descrição

O Bardahl KTS Competition é um lubrificante 100% sintético desenvolvido para motores 2 tempos de elevada performance. Foi formulado para motores de motos de estrada, enduro, off-road e quad, bem como para snowmobiles e scooters, sujeitos a cargas elevadas e a funcionamento em altas rotações.

A fórmula Bardahl Polar Plus assegura maior potência com máxima segurança anti-gripagem, mesmo nas condições mais severas de utilização. A utilização de ésteres sintéticos especiais melhora a proteção do motor. Além disso, o KTS Competition contém o aditivo Bardahl Octane Booster e componentes modificadores de fricção, ajudando a aumentar a potência e a maximizar a performance do motor.



Aplicação

- Motores 2T de alta performance;
- Motos de estrada, enduro, off-road e quad;
- Também indicado para snowmobiles e scooters;
- Ideal para sistemas de lubrificação automática;
- Compatível com sistemas DFI (Direct Fuel Injection);
- Também adequado para mistura manual, de acordo com as recomendações do fabricante.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

API	TC
JASO	FD
ISO	L/EGD

Propriedades

- Lubrificante 100% sintético;
- Fórmula exclusiva Bardahl Polar Plus;
- Proporciona maior potência e máxima segurança anti-gripagem;
- Formulado com ésteres sintéticos especiais para melhor proteção do motor;
- Contém Bardahl Octane Booster;
- Contém componentes modificadores de fricção;
- Desenvolvido para motores sujeitos a altas cargas e altas rotações;
- Adequado para lubrificação automática e para mistura manual.

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	kg/l	0,867
Viscosidade a 40°C	mm ² /s	61,0
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	10,0
Ponto de fluidez	°C	-36
Ponto de fulgor	°C	95
Cinzas		0,13%

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

112202101A

12 X 1l