

XTG 75W140 LS

Âncora

Bardahl 75W140 LS – Proteção extrema e funcionamento silencioso para diferenciais autoblocantes de alto desempenho!

Descrição

O Bardahl 75W140 LS é um lubrificante 100% sintético de extrema pressão (EP), especialmente formulado para diferenciais autoblocantes (Limited Slip – LS) e diferenciais convencionais sujeitos a altas cargas, choques mecânicos e temperaturas elevadas.

A sua formulação avançada combina bases sintéticas de elevada estabilidade térmica com aditivos EP e modificadores de fricção LS, garantindo proteção máxima contra desgaste, gripagem e micropitting, ao mesmo tempo que elimina ruídos e vibrações típicas de diferenciais autoblocantes (chatter).



Aplicação

O BARD AHL XTG 75w140 LS é particularmente adequado para diferenciais hipoides fortemente carregados, com sistema «Limited Slip e Auto-Locking». Proporciona uma excelente estabilidade em diferentes temperaturas.

Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

API	GL5
-----	-----

Propriedades

- Oferece boa resistência a altas temperaturas,
- Proporciona propriedades de extrema pressão (EP) muito boas,
- Possui um ponto de fluidez baixo,

- Fornece alta resistência contra corrosão e oxidação,
- Oferece propriedades anti-desgaste e anti-espuma,
- Possui deslizamento limitado (Limited Slip).

Dados Técnicos

Densidade a 15°C	Kg/l	0,840
Viscosidade a 40°C	mm²/s	180
Viscosidade a 100°C	mm²/s	25
Índice de viscosidade		165
Ponto de fulgor °C	°C	>200
Ponto de fluidez °C	°C	<-30

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

Recomendações

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

Referências Disponíveis

33061

12 X 1l