

ÂNCORA

Liberte um desempenho incomparável com Bardahl XTR C60 Racing 5W50 – o aliado definitivo do seu motor na pista!

DESCRIÇÃO

O óleo Bardahl XTR C60 Racing 5W50 é um óleo de motor sintético de alto desempenho, concebido para veículos de competição e alta performance. Formulado com aditivos avançados, oferece proteção e desempenho excepcionais em condições extremas. O grau de viscosidade 5W50 garante uma lubrificação ideal tanto em altas quanto em baixas temperaturas, tornando-o adequado para motores que operam a rotações e temperaturas muito elevadas.

A formulação exclusiva do óleo inclui a tecnologia Polar Plus e Fullerene C60 da Bardahl, que cria uma película protetora nos componentes do motor, reduzindo o atrito e o desgaste. Isso resulta em maior eficiência e longevidade do motor. O óleo também oferece excelente estabilidade térmica, evitando a formação de depósitos e borra mesmo em condições de operação severas.

O Bardahl XTR C60 Racing 5W50 foi desenvolvido para manter a sua viscosidade e características de desempenho ao longo de longos períodos, garantindo proteção e performance consistentes. É compatível com uma ampla variedade de motores de alta performance, incluindo aqueles com turbocompressores e supercompressores. Além disso, este óleo atende ou excede os padrões da indústria, oferecendo tranquilidade para quem busca proteção de nível superior para o motor.

APLICAÇÃO

Adequado para aplicações em pista e uso em estrada, o Bardahl XTR C60 Racing 5W50 suporta o desempenho ideal do motor em ambientes exigentes.



Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

SAE	5W50
API	SN / SN+

PROPRIEDADES

- ✓ Grau de viscosidade SAE 5W50
- ✓ Adequado para motores a gasolina e diesel
- ✓ Atende ou excede as normas API SN/CF
- ✓ Alta resistência de película para proteção do motor
- ✓ Baixa volatilidade para reduzir o consumo de óleo
- ✓ Reduz o desgaste, prolongando a vida útil do motor
- ✓ Minimiza a formação de depósitos, mantendo o motor limpo

DADOS TÉCNICOS

Viscosidade a 40°C	mm ² /s	120,2
Viscosidade a 100°C	mm ² /s	19,2
Viscosidade a 15°C	mm ² /s	0,87
Índice de viscosidade	mm ² /s	181
Ponto de fulgor °C	°C	200
Ponto de fluidez °C	°C	-39
Alcalinidade TBN	mgKOH/g	11,4

As informações contidas nesta ficha são fornecidas apenas para referência. Devido ao desenvolvimento contínuo do produto, podem ocorrer alterações sem aviso prévio. Não será aceita responsabilidade por danos causados por incompletude ou incorreção das informações.

RECOMENDAÇÕES

Manuseio: Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.



Armazenamento: Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

REFERÊNCIAS DISPONÍVEIS

306039
12X1l



Travessa Fonte 270 A, Casa 10
2785-370 São Domingos de Rana | Portugal
Tel. +351 912 615 671
info@innolub.pt | www.innolub.pt

DISTRIBUIDOR

