

## XT4-R RACING 0W30

### Âncora

Bardahl XT4-R C60 RACING 39.67 0W-30 – resposta imediata, proteção extrema e máxima eficiência para motores 4 tempos de motociclos de alta performance.

### Descrição

O Bardahl XT4-R C60 RACING 39.67 0W-30 é um lubrificante premium desenvolvido para motores 4T de motociclos sujeitos a regimes severos, utilização desportiva e elevadas rotações. Integrado na gama XT-4 C60 Racing, foi concebido para manter uma película lubrificante resistente mesmo em condições extremas, ajudando a limitar a degradação térmica do óleo e a perda de viscosidade por esforço mecânico.



A tecnologia Bardahl para esta linha combina Polar Plus + Fullerene C60 com aditivos próprios para motores 4T com embraiagem em banho de óleo. Segundo o catálogo, esta combinação melhora a eficiência do motor e da transmissão, favorecendo proteção, aceleração e resposta mecânica.

### Aplicação

- Motociclos 4 tempos de alta performance;
- Utilização desportiva, hipersport e off-road;
- Adequado para motores com ou sem embraiagem húmida;
- Indicado para situações em que se procura elevada proteção do motor e da transmissão, com boa fluidez a baixa temperatura.

### Especificações e Aprovações

Este produto oferece o seguinte nível de desempenho:

JASO T903	MA2
SAE	0W30

## Propriedades

- Lubrificante 100% sintético;
- Elevada resistência à oxidação térmica;
- Minimiza a queda de viscosidade provocada pelo cisalhamento;
- Excelente lubrificação no arranque a frio;
- Tecnologia Polar Plus + Fullerene C60 para redução de atrito e desgaste;
- Compatível com motores 4T com embraiagem em banho de óleo;
- Melhora a eficiência de motor e transmissão;
- Concebido para utilização severa e desportiva.

## Dados Técnicos

Viscosidade a 40°C	cSt	69,5
Viscosidade a 100°C	cSt	12,3
Densidade 15°C	Kg/l	0,852
Índice de viscosidade		178
Ponto de fulgor		209
Ponto de fluidez		-51

As informações contidas nesta ficha técnica são fornecidas apenas para referência. Devido ao contínuo desenvolvimento de produtos, alterações podem ocorrer sem aviso prévio.

## Recomendações

**Manuseio:** Todas as informações de segurança relacionadas ao manuseio e uso deste produto estão disponíveis na Ficha de Dados de Segurança. Sempre consulte o manual do fabricante do veículo antes de usar.

**Armazenamento:** Recomenda-se usar o produto em até 60 meses. Ele deve ser armazenado em sua embalagem original, fechada e protegida da luz, umidade e temperaturas excessivas.

## Referências Disponíveis

213962312A

12 X 1l